

# 恒温箱800L冷热交替环境可过计量

产品名称	恒温箱800L冷热交替环境可过计量
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	温度范围:-40 ~ +150 湿度范围:20~98% RH可调 箱内容积:80L
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

配电控制柜，IO板、机床变压器、镇流器、中间继电器、时间继电器、固态继电器、交流接触器、热继电器、丝、空气开关 加湿器功率：2.5KW 试样限制，本试验设备禁止：易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存，腐蚀性物质试样的试验或储存，生物试样的试验或储存，强电磁发射源试样的试验或储存，放射性物质试样的试验或储存，剧毒物质试样的试验或储存，试验或储存过程中可能产生易燃、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存 湿度：干湿球温度计法（仅湿热型）供水水质要求电阻率 500 · m 温度偏差 ±2 供水方式 水泵提升 降温时间1 /min（平均降温速率）  
内壁材料：优质镜面不锈钢板（密封条可耐高低温范围-100度----+300度，寿命10年）  
控制方式，抗积分饱和PID  
加热器控制方式：无触点等周期脉冲调宽，SSR（固态继电器）加湿器（仅湿热型）运输试验箱为整体式，整体运输 附属功能，故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行)  
采多翼离心式循环风扇，加强轴心加耐高低温之旋转叶片铝合金制成，以达强制对流。

### （三）配置清单

恒温恒湿配置表 序号 名称 产地品牌 备注  
1 控制器 TEMI880 3 固态继电器 台湾阳明  
4 中间继电器 日本欧姆龙 5 时间继电器 日本欧姆龙 7 超温保护 日本RKC超温保护  
9 温湿度传感器 台湾PT-100 10 照明灯 德国欧司朗 15 按钮开关 超能  
16 加热器（加温和加湿） 台湾隆星 17 循环风机 台湾雨田 18 风轮 台湾尚昱  
19 水泵（恒温恒湿专用） 邓元水泵 21 纯水装置（恒温恒湿专用） 台湾优尼克  
23 多层真空玻璃视窗 香港庆强 24 高温线 成天泰 25 电线电缆 成天泰  
26 压缩机 法国泰康 27 冷凝器 科威力 28 干燥过滤器 丹麦丹佛斯  
29 膨胀阀 丹麦丹佛斯 29 电磁阀 日本SANHUA CNINA 33 蒸发器 台湾中力  
34 制冷剂 美国杜邦 42 铜材杂件 台湾雄德 （四）售后服务及品质保障

2. 若产品出现质量问题，在接到报修电话（或传真件）实行15分钟内电话回复，若电话里不能解决问题，则在48小时内由我司专业维修人员上门处理 3. 我司长期为用户免费提供产品使用、维护咨询、技

术咨询服务；保修期外，长期提供零配件，收费标准合理（包修期外只按配件成本价收取相应费用）

4. 我司设有专门培训部，不定期对技术人员、销售人员和客户使用人员进行专业技术培训，使其能够在\*短时间内为用户排除设备故障，保证用户工作的顺利进行

5. 我单位除对本单位产品进行维护保养外，还有能力对其他厂家提供的环试产品（包含国外同类产品）进行维修、改造、升级和长期维保服务