

安阳东方雨虹防水PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料屋面地下室防水材料

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 安阳东方雨虹防水PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料屋面地下室防水材料 |
| 公司名称 | 河南天元建材科技有限公司 |
| 价格 | 280.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:东方雨虹 产品名称:PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料 售卖方:天元堵漏修缮 |
| 公司地址 | 中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国 |
| 联系电话 | 15565702277 15993812888 |

产品详情

PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料

物理状态：膏状物

颜色：黑色

包装形式：铁桶

包装规格：20 kg/桶

适用范围

广泛用于各种新建或维修防水工程，既可用于常规部位的防水，也可用于变形缝等特殊部位的防水，一般与卷材非外露复合使用。

产品粘结性能、延伸性能优异，适用于地下工程的底板、顶板等建筑物的水平面防水。

注意事项

- 1.施工环境温度为（-10~35），雨、雪天及五级以上大风天气不得施工。
- 2.材料施工前将涂料加热搅拌均匀，建议刮涂温度（120~140），喷涂温度（170~180）。加热温度严禁超过200，否则影响材料性能。

- 3.施工时应采用专用设备，施工设备须配备操作人员（电工、喷涂工等），并具备良好的搅拌功能，确保材料受热均匀。
- 4.应根据设备使用频率，进行滤网、管道清理，以及电机等部位的润滑保养。
- 5.应采用热粘法施工。用于屋面与防水卷材复合时，应设混凝土保护层，施工后应尽快进行保护层施工。
- 6.施工现场严禁烟火，并保持良好通风。施工人员应配备劳保用品，避免烫伤。