

# 淄博欧标H型钢HE340M

产品名称	淄博欧标H型钢HE340M
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	7040.00/吨
规格参数	材质:S355JR 执行标准:EN10025/34 长度:12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

### 淄博欧标H型钢HE340M

欧标H型钢:一起,铁矿石市场报价见涨,24年报价上涨18.6%,25年4月又上涨71.5%,市场竞争的压力越来越大。根本工艺 - 磁铁石英岩的选矿磁铁石英岩即铁隧岩,或鞍山式贫铁矿石,多会集散布在鞍本、五岚及冀东区域。矿石中主含磁铁矿和石英,根据磁铁石英岩的磁学性质,一般运用磁铁矿和石英磁化系数的较大不同进行磁选,典型的这一类选矿厂有美国伊里选厂、明塔克选厂、加拿大亚当斯选厂、前苏联的库尔斯克矿石公司、我国的大石河南芬和大孤山等选矿厂。

### 欧标H型钢理重表:

欧标H型钢 HE100B 规格100\*100\*6\*10 HEB100欧标H型钢欧标H型钢 HE120B 规格120\*120\*6.5\*11  
HEB120欧标H型钢欧标H型钢 HE140B 规格140\*140\*7\*12 HEB14欧标H型钢欧标H型钢 HE160B  
规格160\*160\*8\*13 HEB160欧标H型钢欧标H型钢 HE180B 规格180\*180\*8.5\*14 HEB180欧标H型钢欧标H型钢  
HE200B 规格200\*200\*9\*15 HEB200欧标H型钢欧标H型钢 HE220B 规格220\*220\*9.5\*16  
HEB220欧标H型钢欧标H型钢 HE240B 规格240\*240\*10\*17 HEB240欧标H型钢欧标H型钢 HE260B  
规格260\*260\*10\*17.5 HEB260欧标H型钢欧标H型钢 HE280B 规格280\*280\*10.5\*18  
HEB280欧标H型钢欧标H型钢 HE300B 规格300\*300\*11\*19 HEB300欧标H型钢欧标H型钢 HE100A  
规格96\*100\*5\*8 HEA100欧标H型钢欧标H型钢 HE120A 规格114\*120\*5\*8 HEA120欧标H型钢欧标H型钢  
HE140A 规格133\*140\*5.5\*8.5 HEA140欧标H型钢欧标H型钢 HE160A 规格152\*160\*6\*9  
HEA160欧标H型钢欧标H型钢 HE180A 规格171\*180\*6\*9.5 HEA180欧标H型钢欧标H型钢 HE200A  
规格190\*200\*6.5\*10 HEA200欧标H型钢欧标H型钢 HE220A 规格210\*220\*7\*11 HEA220欧标H型钢

欧标H型钢规格表:欧标H型钢 HE240A 规格230\*240\*7.5\*12 HEA240欧标H型钢欧标H型钢 HE260A  
规格250\*260\*7.5\*12.5 HEA260欧标H型钢欧标H型钢 HE280A 规格270\*280\*10.5\*18  
HEA280欧标H型钢欧标H型钢 HE300A 规格290\*300\*8.5\*14 HEA300欧标H型钢欧标H型钢 HE100M

规格120\*106\*12\*20 HEM100欧标H型钢欧标H型钢 HE120M 规格140\*126\*12.5\*21  
HEM120欧标H型钢欧标H型钢 HE140M 规格160\*146\*13\*22 HEM140欧标H型钢欧标H型钢 HE160M  
规格180\*166\*14\*23 HEM160欧标H型钢欧标H型钢 HE180M 规格200\*186\*14.5\*24  
HEM180欧标H型钢欧标H型钢 HE200M 规格220\*206\*15\*25 HEM200欧标H型钢欧标H型钢 HE220M  
规格240\*226\*15.5\*26 HEM220欧标H型钢欧标H型钢 HE240M 规格270\*248\*18\*32  
HEM240欧标H型钢欧标H型钢 HE260M 规格290\*268\*18\*32.5 HEM260欧标H型钢欧标H型钢 HE280M  
规格310\*288\*18.5\*33 HEM280欧标H型钢欧标H型钢 HE300M 规格340\*310\*21\*39  
HEM300欧标H型钢欧标H型钢 HE320M 规格359\*309\*21\*40 HEM320欧标H型钢欧标H型钢 HE340M  
规格377\*309\*21\*40 HEM340欧标H型钢欧标H型钢 HE360M 规格395\*308\*21\*40  
HEM360欧标H型钢欧标H型钢 HE400M 规格432\*307\*21\*40 HEM400欧标H型钢

欧标型钢：两节沉井混凝土全部完成后，一次下沉就位。脚底模及支撑墙底模按初步设计，刃脚下打两排粉喷桩加固软土层。原地面为淤泥质亚粘土，容许承载力8kPa，粉喷桩桩顶水泥量1%，水泥土7d无侧限抗压强度可达6kPa，28d抗压强度可达8~1kPa。沉井混凝土总量为444m<sup>3</sup>，按容量2.5t/m<sup>3</sup>计，总重为361t。沉井刃脚底面积为44.88m<sup>2</sup>。因而，单以刃脚底面作支撑面时，承受荷载为84kPa。