

# 校园6路会议录播主机，视频会议录制系统，视频导播直播机

产品名称	校园6路会议录播主机，视频会议录制系统，视频导播直播机
公司名称	蓝方科技（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	蓝方科技:蓝方视讯
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-I6672(集群注册)(JM)(确认制)
联系电话	13826486362

## 产品详情

KLF15HDMI-SV2 5路HDMI会议机位录播一体机，是高度集成显示，编码，存储的纯硬件一体化系统，支持5路HDMI接口+1路IP流共6机位输入，支持双向音视频4K互动，支持5路物理输入+导播共6路实时录制，直播，点播。支持本地/远程导播。支持3个视频输出异显（1个VGA+2\*HDMI），一个屏本地操控导播及预览，2个屏输出导播全屏/画中画/回放。

产品特点：

系统结构：一体嵌入式结构；

视频采集：硬件采集方式

视频输入接口：5\*HDMI(任意二路4K30，其它三路支持1080P60)

输入分辨率：HDMI\*高4K@30

音频输入接口：48khz采样，AAC编码

输出接口：HDMI \* 2(支持4KP60+4KP30)，VGA \* 1(支持1920\*1200)

网络：1个1000M

串口：2个RS232

直播延时：<= 1 秒

录制格式：MP4

录播功能：同步录制 / 同步直播 / 在线点播 / 远程导播 / 互动录播

录播模式：多流多画面(资源模式) / 单流单画面(电影模式) / 单流多画面 (画中画)

提供安卓版本APP用于手机观看直播及点播

设备高度：1U

视音频输入 视频输入 5路，HDMI(4K)

视频输入格式/帧率 HDMI：4K@30、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、1080I50、1080I60、720P60、720P50、525P、625P、NTSC、PAL

音频输入 1路，双声道Line In；IN1支持HDMI内嵌音频

视音频输出 视频输出 HDMI\*2(4KP60+4KP30),VGA\*1

音频输出 1\*远端Line OUT

视音频编码参数 视频压缩标准 H265 BP/H.264 HP5.1

视频编码分辨率 3840\*2160/1920\*1080/1280\*720/2560\*1536/1920\*1200

自动侦测 支持

视频码率 128Kbps-20Mbps可自定义

视频帧率 1—60帧/秒 可自定义

音频压缩标准 AAC

音频码率 16kbps-256kbps

录播 录播模式 多流多画面(资源模式)

单流单画面(电影模式)

单流多画面 (画中画)

远程导播 支持

本地导播 支持触摸屏(指定型号) 或一般的鼠标及导播键盘

管理 开始录制/停止/状态查询

自动分段录制 支持

循环覆盖 支持

云台 5路，网页控制（串口云台级联实现5机位控制）

手机观看直播及点播 提供安卓版本APP

录制文件 格式 MP4

管理 浏览器直接管理/ftp客户端均支持

空间 可选配1-128T

外部接口 串行接口 2个，标准RS-232串行接口(网络透明/本地控制可配置)

网络接口 1个，10/100/1000M自适应

USB 1个USB3.0;1\*USB2.0

LED显示屏 1个

网络参数 网络协议 支持TCP/IP、UDP、IPv4、IPv6;

支持RTMP推流/RTMP server/RTSP/TCP裸流;

支持HTTP、FTP、NTP;

其他 电源 AC100-240V供电

系统 嵌入式Linux

内置硬盘 3.5寸SATA盘位\*1

功耗 25W

工作温度 -10 -- + 55

工作湿度 10% ~ 90% ，无冷凝

尺寸 440mm(宽) × 210mm(深) × 44mm(高)

重量 1.5Kg