

美国ema伊玛TD智能型分离式温度传感器

产品名称	美国ema伊玛TD智能型分离式温度传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

美国ema伊玛TD智能型分离式温度传感器

特点

- 1适用于长距离的温度检测
- 2全不锈钢金属外壳，防护等级IP68
- 3透过按键使用者可以任意的设定流速和温度范围以及报警点。
- 4三种单元组成；控制器主体，连接线。探棒单元。
- 5可编程的智能型电子式温度传感器
- 6可设定摄氏度和华氏温度单位
- 7质保2年

类型 接插件编号

I型/L型 C 02 J 5
R 12

C=Cable 长度 I/L=I/L型 5=5芯 R=PUR
接头尺寸

02=2米
12=M12

05=5米

10=10米

订货号 US0001 US0002 US0003 US0007 US0009

类 M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5- M18 × 1.5-

型 M12 × 1 G1/4 " G1/2 " 24mm
M18 × 1.5- "

产品订货号

订货号 牙口尺寸 介质温度 测量元件 棒料长度

(内螺纹) (/) mm

mm

TD1000 M18 × 1.5 -40---150/-40--302 PT1000 45

TD1001 M18 × 1.5 -40---150/-40--302 PT1000 45

TD1002 M18 × 1.5 -40---150/-40--302 PT1000 100

TD1003 M18 × 1.5 -40---150/-40--302 PT1000 100

类型 主体连接线产品编号

J型 C 02 J 5
R 12

C=Cable 长度 J;J型 5=5芯 R=PUR 接头尺寸

02=2米

12=M12

技术参数 ;

测量元件 ; PT1000

外壳材质 : 不锈钢304

探头材质 ; 不锈钢316L

连接方式 ; M12接插件

抗压强度 (bar) ; 300

电压降(v) ; < 3.5

启动延时 (s) : 1.5介质温度 ; -20-80

测量/显示循环时间 (ms) :200

开关输出**度 () ; ± 0.2

模拟输出**度 (: $\pm (0.2+0.4\%$ 测量区间