

# 室外防水挂壁式IP网络求助对讲终端

产品名称	室外防水挂壁式IP网络求助对讲终端
公司名称	广州新悦网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号科盛路1号A301
联系电话	13711706535 18026396992

## 产品详情

NA607室外型网络对讲广播终端，是广州新悦网络科技有限公司一款[挂壁式求助对讲终端设备](#)，其具有10/100M以太网接口，可接收网络音频数据，实时解码播放。NA607对讲终端配置了麦克风输入和3W扬声器输出，提供两路立体声15W的功率输出，两路寻呼按键，可实现对讲、广播等功能。

### NA607 对讲广播终端优势：

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

提供MP3、WMA、WAV等多种解码方式；

内置话筒咪头，可以作为监听或者对讲使用；

内置3W扬声器和话筒咪头，免提通话。

2\*15W音频功放输出，可接8欧姆定阻喇叭；

双按键设计，支持广播和对讲等功能；

具有1路继电器输出接口，输出12V电源信号，可外接报警指示灯；

具有音频线路输入口，可外接有源话筒进行对讲。

### 参数

输入电压：DC 20V

功耗：静态<300mW

工作温度：0 ~ 65

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

功放输出：2\*15W数字功放

对讲输出：3W扬声器

MIC输入：频域70 ~ 12.K5Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

线路输入：典型幅值1.5Vpp，内阻10K

网络协议：支持IP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

音频播放：支持48K采样、192kbps码流，MPEG、ADPCM解码

规格尺寸：280mm × 100mm × 400mm

重量：4.2kg

固件版本：V2.539C-TR

**NA607室外型网络对讲广播终端设备广泛应用于公共区域，如学校校园、银行、医院和矿井等场所。**