

液化气气化器 专业生产厂家 炊事设备 东升气化器

产品名称	液化气气化器 专业生产厂家 炊事设备 东升气化器
公司名称	东莞市东升节能燃气设备有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔工业区
联系电话	13538698735/15817603980

产品详情

东莞市东升节能专家咨询
热线：13538698735/158176
03980
QQ：1055494600杨小姐

一、特点：

- 1、东升电热壁挂式气化炉，气化能量30KG/H，它轻巧、工作环境面积小、操作简单、安装容易，适应于小型集中用气单位。
- 2、电控、电热均采用防爆设计，注水后直接插上电源就可使用。
- 3、气化器工艺结构坚固耐用，并且防腐蚀性能。
- 4、浮球阀装置可防止液态经管道渗出。
- 5、安全泄压阀可将超压气体自动排出再自动关闭。

6、二级电子温控器，对60 -70 水温自动调校，供气稳定。

7、低水位保护控制电路，确保发热元件因缺水而烧毁。

二、技术特性：

1、设计压力：2.7MPa(27kg/cm²)

2、液压试验压力：3.3MPa(33kg/cm²)

3、气密试验压力：2.7MPa(27kg/cm²)

4、安全阀开启压力：1.76MPa(1.76kg/cm²)

5、工作温度：50 -80

三、使用顺知：

1、管道：认真看清气化炉炉体上标示的文字，液相进出口是否连接到相应的管道。

2、注水：气化炉炉体上标示的注水处加入纯净的蒸馏水或无杂质的纯水直到炉体底部溢水为止。

3、电源：此炉型系不带电控箱，直接插220V电源即可。

四、安装尺寸：

A	B	C	D	E	F	G
190	570	1010	690	470	650	1100

五、技术参数

规格	工作压力	工作温度	气化量	功率	电源
ATE × 15	1.76MPa	70	15kg/h	2kw	220v
ATE × 30	1.76MPa	70	30kg/h	4kw	220v
ATE × 40	1.76MPa	70	40kg/h	4kw	220v
ATE × 50	1.76MPa	70	50kg/h	5kw	380v

