

# SOS一键对讲求助终端SIP壁挂式对讲终端

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SOS一键对讲求助终端SIP壁挂式对讲终端   |
| 公司名称 | 广州新悦网络科技有限公司            |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广州市白云区北太路1633号科盛路1号A301 |
| 联系电话 | 13711706535 18026396992 |

## 产品详情

SIP602T是广州新悦网络科技有限公司的一款壁挂式一键求助对讲终端，具有10/100M以太网接口，支持G.711音频解码，其接收SIP网络的音频数据，实时解码播放，还配置了麦克风输入和扬声器输出。SIP602T可实现SIP对讲、播放等功能，作为SIP对讲系统的终端，可用于需要对讲求助、紧急报警以及广播喊话的场所，例如自助银行、审讯室、教室、医院，包括停车场出入口等。

SIP602T作为SIP对讲终端，支持全双工的双向对讲，并有很好的回音抑制功能。SIP602T支持标准SIP协议，可以极好地配合标准SIP系统使用。

### 产品信息

标准RJ45网络接口，提供固件在线远程升级；

基于ARM+DSP架构，采用高速工业级芯片，启动时间 1秒；

内置话筒咪头，可以作为对讲使用；

设定呼叫目标后，可一键呼叫，实现全双工对讲；

内置3W喇叭和话筒咪头，可接收网络的广播寻呼及对讲；

铝拉丝面板，防水设计，可嵌入墙壁或外装

### 技术参数

输入电压：DC 12V

功耗：静态<300mW

工作温度：0~65

网络接口：10/100Base-TX自适应网络，RJ45接口，收发数据指示

对讲输出：3W扬声器

MIC输入：频域70 ~ 12.K5Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

网络协议：支持IP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP等

规格尺寸：100mm × 30mm × 160mm（室内型）

重量：0.5kg

固件版本：V2.539C-TR