

ogura小仓离合器AMB-20产品用量

产品名称	ogura小仓离合器AMB-20产品用量
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	889.00/台
规格参数	品牌:ogura小仓 原产地:日本 品名:离合器
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

放卷张力的控制等。磁粉离合器广泛用于缓冲起动、过载保护、调速、卷绕系统中收卷的张力控制等。

基本特性：1、激磁电流——力矩特性

激磁电流与转矩基本成线性关系，通过调节激磁电流可以控制力矩的大小。2、转速——力矩特性 力矩与转速无关，保持定值。(激磁电流不变时，在允许的滑差转速范围内转矩不受转速高低变化的影响)静

力矩和动力矩没有差别。3、负载特性 磁粉制动器的允许滑差功率,在散热条件一定时,是定值。其实际选用选型时，实用滑差功率需在允许滑差功

率以内。使用转速高时，需降低力矩使用。4、选型 磁粉制动器、磁粉离合器的选型一般以所需传递的很大转矩来选定，并注意保证实际使用的滑差功率，应小

2KR (holding, 90V) [New Type]MCLB-5G (24V)MCNB-5G (24V) [Old Type]MCLB-5H (45V)
MCNB-5H (45V) [Old Type]MCNB-5GS (stopping, 24V) [New Type]MCNB-5GR (holding, 24
V) [New Type]MCNB-5KS (stopping, 90V) [New Type]MCNB-5KR (holding, 90V) [New Typ
e]MCNB-10G (24V) [Old Type]MCNB-10H (45V) [Old Type]MCNB-10GS (stopping, 24V) [
New Type]MCNB-10GR (holding, 24V) [New Type]MCNB-10KS (stopping, 90V) [New Type]
MCNB-10KR (holding, 90V) [New Type]FNB-0.1KFNB-0.1GFNB-0.2GFNB-0.2KFNB-0.4GFNB-0.4KFN
B-0.8GFNB-0.8KRNB-0.2ZGRNB-0.2ZKRNB-0.4ZGRNB-0.4ZKRNB-0.8ZGRNB-0.8ZKRNB-1.6ZGRNB-1.6ZK
SNB-0.1K (90V)SNB-0.1G (24V)SNB-