

## ogura小仓离合器AMB-40产品用量

产品名称	ogura小仓离合器AMB-40产品用量
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	889.00/台
规格参数	品牌:ogura小仓 原产地:日本 品名:离合器
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

于技术参数的允许滑差功率，余量大点更能延长使用寿命。

在无变速机构的情况下，卷绕材料所需的很大张力与很大卷绕半径的乘积应不超过制动器的额定转矩。磁粉离合的选择与其位置有关，在滑差功率匹配的前提下，磁粉离合器放在高速级，则可以选择较小规格。

如不匹配，应将其置于机构的低速端(中部或后部)。以增大工作转矩来降低没差转速。使用方法：磁粉制动器、离合器用直流电作激磁电源。磁粉制动器、磁粉离合器的运输过程中，常使用磁粉集结在某处，有时甚至会出“卡死”现象。此时只要将

制动器或离合器的整体翻动180度，用木榔头敲打几下，使磁粉松散开来。或用杠杆将轴左右转动，只要转动后

0.2K (90V)SNB-0.2G (24V)SNB-0.4K (90V)SNB-0.4G (24V)SNB-0.8K (90V)SNB-0.8G (24V)SNB-1.2K (90V)SNB-1.2G (24V)SNB-2.5K (90V)SNB-2.5G (24V)SNB-5K (90V)SNB-5G (24V)SNB-10K (90V)SNB-10G (24V)RNB-0.2K (90V)RNB-0.2G (24V)RNB-0.4K (90V)RNB-0.4G (24V)RNB-0.8K (90V)RNB-0.8G (24V)RNB-1.6K (90V)RNB-1.6G (24V)RNB-3K (90V)RNB-3G (24V)RNB-5K (90V)RNB-5G (24V)RNB-10K (90V)RNB-10G (24V)RNB-20K (90V)RNB-20G (24V)MNB-0.2K (90V)MNB-0.2G (24V)MNB-0.4K (90V)MNB-0.4G (24V)MNB-0.8K (90V)MNB-0.8G (24V)MNB-1.2K (90V)MNB-1.2G (24V)MNB-2.5K (90V)MNB-2.5G (24V)MNB-5K (90V)MNB-5G (24V)MNB-10K (90V)MNB-10G (24V)MNB-20J (72V)MNB-20K (90V)MNB-40K (90V)MNB-40J (72V)MNB-80K (90V)MNB-80J (72V)PMB-03PMB-04PMB-05PMB-07PMB-06PMB-09PMB-11MZ-2.5WMZ-2.5DMZ-5WMZ-5DMZ-10WMZ-10DMZ-16WMZ-16DMZ-25WMZ-25DMZ-50WMZ-50DMZ-100MZ-160MZ-250MZ-400MZS-