





动式保护罩，常常进行控制与维护运动构件，应优先选择选用互锁式保护罩，条件有限时，可采取开式或可调式保护罩。距同样，电缆拖链内宽、弯曲半径R会有不一样的选择。模块链段由上下传动链条和前后后盖板构成，电缆拖链各节都可以开启，装拆便捷，无须装线，开启后盖板后就可以把电缆线、输油管、支气管、排水管等放进电缆拖链。另可给予隔开片，将链内空间按须要分分隔。

机床防护罩的构造 机床防护罩的核心是通过传动链条，承重板，轴销等部位构成，使电缆线或橡胶软管与电缆拖链中间不会产生相对速度，不会产生扭曲变形，传动链条经镀铬处理，外观设计实际效果新奇，构造合理，灵活强度大，弹力优良，组装便捷，应用靠谱，易拆卸。机床防护罩电缆拖链外形近链，由众多模块连接构成，连接中间旋转轻松。同样系列电缆拖链的地面高、外高、节径同样，电缆拖链内宽、弯曲半径R会有不一样的选择。模块链段由上下传动链条和前后后盖板构成，电缆拖链各节都可以开启，装拆便捷，无须装线，开启后盖板后就可以中国台湾永进CV56A机床护板

老司机根源供应不锈钢防护板济南二机床XK2418不锈钢板挡雨板 滑轨拉申防护板经久耐用