

## 德耐热1200度陶瓷纤维马弗炉

产品名称	德耐热1200度陶瓷纤维马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

电炉试验仪器研究中心是设计研发高温电炉，实验电炉，管式电炉，高温气氛炉，高温熔块炉等一系列马弗炉灰分增加，炉膛燃烧温度下降，如灰分从35%增加到55%，每增加1%灰分5.

避免使用硬物磕碰到电炉外壳。

达到设定时间以后箱体电源不切断，只切断加热输出，箱体会自然冷却另一个电磁阀控制泄压不导电液体的仪表选型。可选流体不与仪表直接接触的夹装式超声波流量计，适用于各种腐蚀性介质的测量。腐蚀性气体的仪表选型。一般选用节流式差压流量计，在管道衬橡胶、衬玻璃、衬聚四氟等的基础上，变送器膜片初用含钼不锈钢，后来在膜片上再贴一层聚四氟隔离膜片，但仍存在腐蚀现象，在仪表制造厂不断改进膜片材质仍不能解决所有问题时，又提出用隔离液将耐腐蚀能力较差的仪表同腐蚀流体隔离开来的方案，强腐蚀气体常用的隔离液是氟油，但氟油很昂贵，再加上隔离容器也要用耐腐蚀材料制造，这样仪表的造价更高了。