

301不锈钢调直线

产品名称	301不锈钢调直线
公司名称	深圳市亿德不锈钢材料有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗镇
联系电话	0755-27551293 13530885221

产品详情

SUS301不锈钢 对应中国牌号GB 1Cr17Ni7旧/12Cr17Ni7新 欧盟牌号 BS EN 1.4319

SUS301不锈钢是奥氏体不锈钢。SUS301化学成分（%）：C碳≤0.15 Cr铬16.0-18.0 Ni镍6.0-8.0 Mn锰≤2.0 P磷≤0.065 S硫≤0.03Si硅≤1.00 N氮≤0.25。其中 SUS301BA为镜面钢带 根据硬度 可以分为软料 半硬料1/2H 3/4H 全硬料，由拉伸要求可分为：深拉伸和浅拉伸料。SUS301超薄钢带 厚度0.02-1.5。SU S301不锈钢亮面/不锈钢雾面弹簧线，不锈钢树脂线，不锈钢挂具线，不锈钢全软线,不锈钢方线，不锈钢扁线，不锈钢异型线，，不锈钢中硬线以及不锈钢钉线等。常用规格：¢ 0.1— ¢ 6.0。SUS301调直线规格 ¢ 0.8- ¢ 6.0.SUS301不锈钢棒，常用规格 ¢ 1.0- ¢ 240。SUS301不锈钢发条料/SUS301不锈钢进口环保发条料。由于SUS301具有良好的韧性和强度。比较适合用于发条弹簧。产品用于弹簧制造，五金冲压，焊丝，挂具，车轴，五金配件，手机外壳，器械外壳等SUS301不锈钢机械性能: 抗拉强度 σ_b (MPa) ≥ 520;条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa) ≥ 205;伸长 δ_5 (%) ≥ 40;断面收缩率 ψ (%) ≥ 60;硬度：≤ 187HB; ≤ 90HRB; ≤ 200HV SUS301不锈钢特性：

SUS301对比304含有低Ni,Cr及高N成分，通过冷加工可以达到高强度。SUS301对比普通钢种，有优秀的高温强度,抗疲劳强度及耐腐蚀性，使用在电车达到重量轻。