

晾干红瓷漆产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤

产品名称	晾干红瓷漆产品办理MSDS认证报告具体的流程步骤
公司名称	深圳澳慷检测技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2157-1号301
联系电话	19918343470 13532212543

产品详情

一 9130环氧树脂晾干红瓷漆具有干燥时间短、漆膜光亮、坚固、附着能力强，耐酸碱、耐油、防潮等特性。适用于机绕组表面覆盖，耐热等级为B级。

二 MSDS认证的报告具体的流程步骤：

1.填写MSDS申请表

2.收到申请表后相关人员会电话联系客户，并发付款通知书，客户必须将银行凭证回传,收到水单安排MSDS编写工作

3.MSDS完成后，实验室相关人员会先传真报告到贵司，之后按申请表上客户选定的取报告方式处理

申请人或公司名称、地址、联系人、电话、传真、邮箱、产品名称、产品型号、产品性质、较终用途、出口国、产品包含的化学成分名称及成分百分比(CAS NO.)、产品物理性质等。

三 9130环氧树脂晾干红瓷漆主要特点

1、环氧树脂晾干红瓷漆具有干燥时间短、漆膜光亮、坚固、附着能力强，耐酸碱、耐油、防潮等特性。适用于机绕组表面覆盖。耐热等级为B级。

2.技术要求由环氧树脂晾干清漆添加颜料、增稠剂、干燥剂等经研磨混合而成。

3.包装、储存

本产品用镀锌铁桶包装，净重17kg。本产品储存期为6个月。如超过储存期经复查合格后仍可使用，规格B级。

