

# 主产 优质 一机多用的新国阳牌砂浆喷涂机

产品名称	主产 优质 一机多用的新国阳牌砂浆喷涂机
公司名称	邢台国旺机械设备制造有限公司
价格	12900.00/箱
规格参数	
公司地址	河北邢台任县邢家湾镇西黄庄
联系电话	86-03197588333 18632089555

## 产品详情

国旺砂浆喷涂机 一、投资收益分析与传统的手工粉墙、抹灰及以前市场推出的粉墙机性能相比，使用我公司生产的快速砂浆喷涂机有以下几个优点：

- 1、基本没有落地灰，省水、省料，可降低成本的20%以上。
- 2、操作简单，不需要搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，缩短了工期，提高了进度，又节约了架体材料费用的支出。
- 3、速冻快、效率高、劳动强度低，一台（GLP—3II）喷涂机每小时可轻松喷涂150m<sup>2</sup>，除去准备时间，每天工作8小时计算，可喷涂1000m<sup>2</sup>以上，相当于20个熟练工苦干一天的工作量。
- 4、投资小，收益大，若每天每台（GLP—3II）设备喷涂1000m<sup>2</sup>，按市场均价4元每m<sup>2</sup>计算，除去工人工资约500元，每天每台设备可以获利3000元，除去其他因素，一年收入50万元以上，也在预料之中。
- 5、工程质量有保证，人工粉墙和以前推出的粉墙机，主要缺点是和墙体的粘结度及砂浆的密实度低，我公司推出的喷涂设备流量大，压力高、（可达30mpa）克服了上述缺陷，砂浆密实度远远超过了国家规定的标准，避免了因质量、工期、工价等问题造成的麻烦和损失。
- 6、一机多用，能喷涂砂浆、防火涂料，耐火材料，不受地区和环境条件及受喷面形状的影响。

### 二、产品性能及技术参数

本机是一种螺杆式高压砂浆喷涂机，工艺先进，操作及维修简单，无需特殊培训就可熟练操作。

输送压力 3Mpa 输送高度 10m 通过粒径 < 4mm 水：灰：沙比 0.7-1:3 输送流量 2m<sup>3</sup>/h 3m<sup>3</sup>/h 料斗容积 50L 整机重量 260kg 310kg 370kg 配套空压机 0.3—0.6m<sup>3</sup> 配套喷管 32mm 功率 2.2kw 7.5kw 电压 380v 外形尺寸 1740 × 430 × 1060mm

上述参数因灰浆性质、润滑度、胶套、螺杆状态、输送高度等因素影响而实际性能有所不同。 三、

喷砂作业的步骤于要求 1、每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。

2、接通电源后，先电动主电机，检查橡胶

螺旋旋转方向是否一致，如不一致，即要调换电源相线（每次重新接电源时都要进行此项检查） 3、接好输送软管及喷头，向料斗加入清水5L，启动电机将清水泵出，以湿润料斗，泵体及输送软管，将水大部分泵出后即停机。 4、向料斗内加入砂浆或涂料即可开机喷涂（应先启动空压机