

安徽安庆风包释压阀厂家 安徽亳州风包释压阀价格郑州力源好

产品名称	安徽安庆风包释压阀厂家 安徽亳州风包释压阀价格郑州力源好
公司名称	郑州力源电子设备有限公司
价格	800.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术产业开发区银屏路1号
联系电话	0371-68012805

产品详情

安徽安庆风包释压阀厂家 安徽亳州风包释压阀价格郑州力源最好，好产品热线0371-68012805，安徽蚌埠风包释压阀厂家，安徽巢湖风包释压阀价格这里最公道，欢迎来电咨询。安徽风包释压阀用于地面或井下空气压缩机系统中，安装在风包出口管路正对气流方向上，释压阀的口径不得小于出风管的直径，释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.2-1.4倍，起安全保护作用。

亳州风包释压阀由气缸、活塞组、保护罩等组成。气缸由左、右端法兰及气缸体组焊而成。为了增强耐磨性和防止生锈，气缸内表面镀硬铬。活塞组由卡板、O形密封圈、活塞、拉杆等组成。活塞组可从气缸左端装入并通过卡板将活塞组固定在气缸中，使之无法左右移动。

保护罩由法兰、筒体和挡盖组焊而成。

当释压阀释压时，保护罩可防止活塞飞出伤人，起安全保护作用。

当空压机系统正常工作时，系统压力 0.785 (8kg/cm²),在此压力下，释压阀正常工作。

当风包因积炭着火或由于某种原因导致风包内气体爆炸时，系统内温度，压力瞬时升高，

当压力升至 1.03 ± 0.049 MPa (10.5 ± 0.5 kg/cm²)时拉杆立即拉断，释压阀释压。

风包及管路中的高气体得以迅速释放，从而起到缓解爆炸冲击波，避免产生事故的作用。

正常工作时，空气压缩机系统压力不应超过 7.84×10^5 pa(8kg/cm²)

经常检查释压阀气缸、活塞、法兰连接处及管路，不应有漏气现象，各紧固部分不应松动。

应固定专人定期进行检查、维护。释压阀正常工作时，每月检查一次拉杆延细，锈蚀的情况。

检查O形密封圈的弹性及密封情况。原则上每六个月更换一次拉杆。

如遇特殊情况，如释压严重锈蚀或明显延细应及时更换 郑州力源电子，优质的产品，周到的售后服务，让客户放心是我们的宗旨，欢迎浏览公司网站了解更多，<http://www.zzlydz.com>