

C级金库门（文物库房门）技术标准

产品名称	C级金库门（文物库房门）技术标准
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 型号规格:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

M A B C级金库门（博物馆文物库房门 藏品室四防门）：

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

M级金库门：要求配置至少1套防暴机械钥匙锁和1把进口机械密码锁，抵抗破坏能力为15分钟，耐火极限为1.5小时。

A级金库门：要求配置至少2把进口机械密码锁，抵抗破坏能力为30分钟，耐火极限为2小时。

B级金库门：要求配置至少2把进口机械密码锁和1套长杆叶片锁，抵抗破坏能力为60分钟，耐火极限为4小时。

C级金库门：要求配置3把进口机械密码锁和1把指纹锁（四锁联动），抵抗破坏能力为120分钟，耐火极限为6小时。

金库门支持：开门日志、远程值守、联网、监控、报警、图片抓拍、酒精测试等功能

开门方式：人脸、虹膜、指纹等电子密码锁配置。除了纯机械、或半自动开启，也可全自动开门，全智能型，或电动平移，不需手动开门。

C级金库门标准

一、产品规格：

1、主门：外空：高2200mm×宽1200mm×厚400mm(外尺寸)

内空：高1900mm×宽900mm×厚400mm(外尺寸)

二、符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作。

三、防护级别：金库门具备防火、防盗、防烟、防暴(防火焰切割、防钻、防冲击)等功能，带栅栏门，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的C级要求。其防损毁极限时间达到120分钟、耐火极限时间达到6个小时。

四、金库门外观：外观不能有明显隆起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。

五、金库门结构

1、金库门包含门体、门框、组合锁、门栓开合机构、日闸门；金库门门体和上面、左右之间的缝隙不应大于2.5mm，与底部之间的缝隙应不大于5mm，且应不能通过该缝隙直视库内。

2、门体结构由1.2mm厚的不锈钢板制成的外装饰板+8mm厚的不锈钢板+25mm厚的防钻割板(共16块)+1.2mm厚的不锈钢板制成的装饰内盖板组成。

3、日闸门采用壁厚为1.0mm和 18mm的不锈钢圆管和壁厚为2.0mm的40mmX40mm的不锈钢方管制成。通常为扒拉工栅栏门，门锁隐藏。日闸门有一定的防拦截闯入功能，保证金库遭遇袭击时，库内工作人员有充分的报警时间。

4、机械锁传动具备两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调整，以保证门扇与门框之间的缝隙符合设计要求。在不大于147N的外力影响下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，人工暗掣在受到不大于30N的力影响下，就能将门扇锁住或打开。