

楼顶防水使用耐根穿刺防水卷材 天池防水供应 车库顶板工程用 安阳东方雨虹

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| 产品名称 | 楼顶防水使用耐根穿刺防水卷材 天池防水供应 车库顶板工程用 安阳东方雨虹 |
| 公司名称 | 河南天元建材科技有限公司 |
| 价格 | 420.00/卷 |
| 规格参数 | 品牌:东方雨虹 产品名称:聚合物改性沥青化学耐根穿刺防水卷材 售卖方:天元堵漏修缮 |
| 公司地址 | 中国 河南 安阳市 销售处：安阳市高新技术开发区化工建材市场5排26号 生产地址：殷都区107国 |
| 联系电话 | 15565702277 15993812888 |

产品详情

包装：卷材卷曲为圆柱形，外用适宜材料包装

卷材宽度（m）：1.0

卷材厚度（mm）：4.0，5.0

卷材长度（m）：10

面积（m²/卷）：10

上表面隔离材料：聚乙烯膜（PE）

下表面隔离材料：聚乙烯膜（PE）

产品简介：

聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材是以长纤聚酯纤维毡、特殊复合铜胎基或铜箔胎基为卷材胎基，以添加进口化学阻根剂的SBS/APP改性沥青为涂盖材料，两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料制成的改性沥青卷材。因卷材以金属铜胎基或铜箔胎基为卷材胎体，所以可有效阻止植物根系穿透防水层，从而保证防水层不被破坏。

聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材的优势：

- 具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能；既防根穿刺，又不影响植物正常生长；且对环境无污染。
- 可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳；
- 抗拉强度高，改性沥青涂盖层厚度大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；
- 优异的耐高低温性能，冷热地区均适用；
- 耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好；
- 热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐久。

耐根穿刺防水卷材施工工艺要点：

- 1.防水基层必须清理干净，确保牢固、干燥、平滑。
- 2.施工面遇有凹凸不平的地方应先予以补平或磨平，棱角和内角也需事先磨圆。
- 3.将所有施工面完全涂布基层处理剂，待完全干燥。

B、节点细部附加防水层

一般细部如三面阴阳角、天沟、檐沟、变形缝等部位按相关规范增贴一层附加专用卷材。

C、普通防水层施工：热熔施工。

D、阻根防水层施工：热熔施工，施工方法同普通改性沥青防水卷材施工方法。

施工注意事项：

- 1.雨、雪天及五级以上大风天不得施工；施工环境气温不宜低于0 。
- 2.火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。