

江苏gk9-2缝包机 江西飞人封包机 江门手提式缝袋机

产品名称	江苏gk9-2缝包机 江西飞人封包机 江门手提式缝袋机
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	400.00/台
规格参数	品牌:飞人牌 型号:gk9-2 产地:上海
公司地址	深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号
联系电话	075586066996 13510216369

产品详情

江苏gk9-2缝包机 江西飞人封包机 江门手提式缝袋机，经济实惠，老实传统，编织袋缝包机我们推荐飞人牌原装手提式缝包机你用过原装飞人封包机吗，有95%的用户都正在使用（假飞人缝包机）因为大部分用户购买时主要选择单价便宜的缝包机，在实际采购中还不不懂什么规格的飞人缝包机是原厂生产制造所以导致大部分用户都在使用假飞人GK9-2，GK9-3，GK9-8手提式缝包机，凯比奇包装为你介绍下如何选择飞人缝包机，怎么区分原装假冒缝包机的办法，小技巧，缝包机问题请找凯比奇包装我们为你详细解说。

飞人牌GK9-2手提缝包机规格书：

型号：GK9-2

品牌：飞人牌

产地：大陆

代理：凯比奇PACK

线痕：单线链条式

转速：12000转

电压：220V

功率：130瓦

重量：（3.8kg）

整件：6台装

尺寸：0*285*225mm

Gk9-2手提式缝包机使用中需要注意的一些小细节：

- 1、缝包机操作方法：缝包机操作方法简单，只要将线穿好，提起机器对准要缝制袋子，按动开关即可进行缝包工作。
- 2、缝线压力调节的原则，对粗厚紧密缝料应该减少压力，对薄的缝料应该增加压力。在使用时需要增加或减少缝线压力时，只要拧紧或松开背上的压线螺母。

Gk9-2便携式缝包机换针装线调节简单三步骤：

- 1、机针的调换：将手轮顺时针方向转动，使机针升至顶位置时，用8X10毫米双头扳手拧松针夹螺母，即可拔出机针，在换上新的机针时，必须注意针的方向。其线槽向外，缺口向内，并且要待机针插入针杆的机针顶部后再拧紧针夹螺母。

穿线步骤：拉出线架上线筒内的线头，穿过机背上的过线甲孔和乙孔，绕过压线板，再进入丙孔，穿过针杆尾部小孔后，沿面板朝下，从针的线槽正面穿入机针的针孔，拉出不清约90~100毫米的线头，即可缝纫。

- 3、线的规格和线的选择方法：规定使用2*3，2*6股棉线或锦纶线等纤维纺成的，缝线需绕在成锥形锭子上。放入护线筒后用线钉帽固定，但不论用何种纤维纺成的线都要符合下列要求才可以保证应有的缝纫性能。希望使用者在选用缝线时加以注意。缝线应连续一致，粗细均匀，没有结疤和线结；柔软而表面光滑，没有毛丝，并要有一定的韧性和拉力；捻度均匀不能有较大的绞力存在。
- 4、缝线的松紧调整：缝线的压力大小是影响线迹松紧的主要因素。如果缝线的压力太弱，使缝纫后的线辫松弛无力。封包后的袋口容易产生漏洞，若缝线压力太强则又会使线辫缺乏弹性使袋口起绉，当承受较大冲力时，则会线辫崩裂而产生散包。

Gk9-2手持式缝包机安全使用注意事项：

- 1、该机器直接和电源接触，因此主须注意安全，在用机器前要注意下列各点。
- 2、在使用以前，首先应该检查一下电源是否和电动机所规定的输入电压相符合。
- 3、为了安全起见，必须采用有接地线的三芯电源线规定绿/黄色双色一根为接地线，并要定期检查机器内部导线的接触与绝缘情况。

- 4、在潮湿场所使用时，应该穿上橡胶鞋和戴上绝缘手套。
- 5、在清洗或使用时，油切勿流入电器部位。
- 6、电动机上的电刷和电缆护套被磨损后，需要及时调换。
- 7、使用环境条件，相对湿度不大于85%；无易燃气体的场所。
- 8、当被包装材料属导电性质时，请小心使用注意安全。