

LED广告牌交流开关电源 中自恒立

产品名称	LED广告牌交流开关电源 中自恒立
公司名称	北京中自恒立技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村东路18号1号楼C-308
联系电话	18610756796 18610756796

产品详情

常用的电源模块并联应用均流方法

- 1、输出阻抗法或称斜率法、下垂法。原理是调节输出内阻实现均流，缺点是电压调整率差。
- 2、主从法，非标定做开关电源，LED广告牌交流开关电源哪家好，原理是从中选定一个当主模块，订做开关电源，LED广告牌交流开关电源代理商，其它模块为辅，LED广告牌交流开关电源哪里有，缺点是如果主模块出现异常，整个系统将无法工作。
- 3、平均电流自动均流法，原理是将模块的电流放大后通过一个电阻连接到公用的均流母线上，按照均流母线上的平均电压实现调整均流。缺点是如果均流母线短路或者某一个模块故障，将会导致母线电压下降。
- 4、外接控制法，原理是使用控制器调节电流实现均流。缺点是要付加连线和均流控制器。
- 5、自动均流法，原理是让输出较大电流的模块自动成为主模块，其它模块输出向主模块靠近。
- 6、热力自动均流法，原理是让温度低的模块输出电流大，温度高的模块输出电流小来实现均流。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多开关电源的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

开关电源的电路组成

开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器（EMI）、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

中自恒立——供应开关电源，LED广告牌交流开关电源，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创*。

开关电源内部主要损耗

要提高开关电源的效率，就必须分辨和粗略估算各种损耗。开关电源内部的损耗大致可分为四个方面：开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多开关电源的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

LED广告牌交流开关电源-中自恒立由北京中自恒立技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京中自恒立技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为开关电源具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!