

# 点胶机螺旋泵密封圈 恒耀密封 宿迁点胶机螺旋泵密封圈

产品名称	点胶机螺旋泵密封圈 恒耀密封 宿迁点胶机螺旋泵密封圈
公司名称	佛山市恒耀密封有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联星村富心门口田工业区4号
联系电话	13542581807 13542581807

## 产品详情

螺旋密封也是动力密封的一种形式，它是在旋转的轴上或者在轴的包容套上加工出螺旋槽，轴和套之间充有密封介质。轴的旋转使螺旋槽产生类似于泵的输送作用，从而阻止密封液的泄漏。其密封能力的大小与螺旋角度、螺距、齿宽、齿高、齿的作用长度以及轴与套之间的间隙大小有关。由于密封之间不发生磨擦，因而寿命长，点胶机螺旋泵密封圈价格，但由于结构空间的限制，其螺旋长度一般较短，因而其密封能力也受到局限。在泵降速使用时，其密封效果则会大打折扣。

硅胶密封圈缺点：

- 1，在工作压力超过50磅的工作环境下，不适用于硅胶密封圈。
- 2，虽然硅橡胶与大多数油，化合物和溶剂兼容，但它具有良好的耐酸碱性，但对于烷烃氢则没有耐芳香油。
- 3，不建议在大多数浓溶剂和油，浓酸和稀释的苛性na溶液中使用硅胶密封。
- 4，点胶机螺旋泵密封圈价位，不建议在工作环境中出现拉力，撕裂和强力磨损的环境中使用硅胶密封圈。通常，它仅用作静密封。

氟橡胶O型密封圈的特性氟胶O型密封圈是现在较为常见的O型密封圈之一，因其优良的耐热，耐蚀性而被普遍应用，那氟胶O型密封圈一般能耐几度持续高温？硬度、抗压性怎么样？

耐热：-25~280 。有一些特别的全氟胶可以用到300

硬度：50-85度，一般普遍硬度为70度

色调：可配制，一般灰黑色为较常用的氟胶O型密封圈

压力：10-20Mpa

应用领域：可适用于各种各样要车辆，点胶机螺旋泵密封圈工厂，电子器件，航空航天，船只、冶金工业、机械设备这些规定精密度非常高，宿迁点胶机螺旋泵密封圈，耐热，超耐磨，标准严苛的作业环境下应用。

适用物质：轻质燃料油、齿轮油、有机溶液、浓酸、强铋湿润剂、润滑脂、汽柴油车用齿轮油、合成机油等；

不适合物质：助力油，低相对分子质量的脂类及含硝的混合物质；

氟胶的首要特点是耐热和耐溶剂浸蚀，并有不错的耐老化和抗活性氧的特性，且渗气质也极低。它有非常不错的耐磨性能。氟胶能承担+200度或下列的工作中温度，也可以容许短期内全无油状况下的运作。

点胶机螺旋泵密封圈价格-恒耀密封-宿迁点胶机螺旋泵密封圈由佛山市恒耀密封有限公司提供。佛山市恒耀密封有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的密封件等行业积累了大批忠诚的客户。恒耀密封带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！同时本公司还是从事PEEK无毒密封圈，UHMW-PE环保密封圈，四氟泛塞封的厂家，欢迎来电咨询。