

# 西藏老化油处理 威德环保 老化油处理方法

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 西藏老化油处理 威德环保 老化油处理方法      |
| 公司名称 | 濮阳县威德环保化工有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 濮阳工业园区黄河路与209省道交叉口北100米路西 |
| 联系电话 | 18803931388               |

## 产品详情

储罐加装液位计，实现在线标定。由于储罐没有液位显示，因此加药泵药量使用“飘移”无法及时发现，我们研究，根据连通器原理，在储罐底部出口处用三通安装一个玻璃管，实现药剂储罐液位可视化。在玻璃管外壁标出刻度。储药罐液位实现可视化，药剂使用计量操作简单、计量准确，西藏老化油处理，加药泵实现时时在线标定。更换药泵，加装储罐液位显示装置后，确保了药剂连续加入，药剂计量更加准确，便于实施药剂的调整。

### 新建老化油独立处理装置

针对上述老化油对电脱水器的影响，在某联合站脱水转油岗，新建一套老化油处理系统，此套系统是在脱水转油站原有流程不变的基础上新建一套分开、独立式热化学处理老化油工艺流程，对老化油进行处理，其中包括7.8m×12m游离水操作间一座及操作间工艺：3.6m×16m游离水脱除器一座，老化油处理工程，1.25兆瓦相变加热炉一台。新建老化油处理系统设计规模为大处理量：340t/d；此工程投产运行后，运用该系统单独处理老化油，完全满足了设计需要的指标，老化油处理方法，外输油含水<0.5%。同时，由于该系统的独立性，废水老化油分离，也解决了老化油对电脱水器影响。

### 安装及土建

甲方负责为乙方免费提供水、电、蒸气、异味收集等源（范围供给乙方设备接口处）；负责车辆行驶路铺设及施工场地地面硬化（如有则忽略），负责提供安全及环保要求条件；负责对回收污油进行接收。

乙方负责所有设备、管线连接、电气设备以及配套公用工程的安装及调试；负责提供土建设计图纸，并由乙方负责投资承建（如有必要建设）。

西藏老化油处理-威德环保-老化油处理方法由濮阳县威德环保化工有限公司提供。濮阳县威德环保化工有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！