

丙二醇苯醚 PPh

产品名称	丙二醇苯醚 PPh
公司名称	广州市恒宇化工有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:中国.陶氏 型号:PPH 产地:中国.美国
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路中邦商务中心C301
联系电话	020-32217005 13416162610

产品详情

丙二醇苯醚PPh

分子式：C₆H₅C₃H₇O₂ 分子量：152.2 性状及用途如下：

技术指标	pph	Dowanol pph	
沸点，	242.7	242.7	
挥发速率 (BuAC=1.0)	0.01	0.01	
闪点 (TCC)，	126.6	126.6	
在水中溶解度%	1.1	1.1	
相对密度 (25/25)	1.063	1.063	
PH 值	6 ~ 8	6 ~ 8	
APHA 值	<150	<150	
有效成份	98.5%	96%	

pph加入乳胶漆体系时，在水相和聚合相中进行重新分配，其优异的成膜效能决定于它在两相中极小的分配系数，同时保证其良好的增塑效应及适宜的挥发速率平衡性。pph为无色透明液体，气味温和。对绝大多数乳胶及树脂具有极强的溶解能力，水溶性小，确保了它被乳胶微粒完全吸收，从而赋予乳胶漆好的聚结性能和展色均一性，同时具有优良的贮存稳定性。用它替代TEXANOL（醇酯-12），在漆膜完全成形、相同光泽、流平、流挂、展色、耐擦洗及增稠条件下，用量降低50%左右，成本低，综合成膜效率提高1.5~2倍。重要的是，它具有无毒环保的特性。经产品优化，pph产品可在制漆的任何阶段直接加入，操作工艺大大简化。克服了DOWANOL

pph产品在这方面的局限。

pph亦可作为优良的高沸点有机溶剂或改性助剂，替代毒性或气味较大的异佛尔酮、环己酮、DBE、苯甲醇、乙二醇醚及其它丙二醇醚系列。因其无毒性，混溶性好，挥发速率适中，优异的聚结及偶合能力，较低的表面张力，而广泛应用于汽车及汽车修补涂料、电泳涂料、工业烤漆和船舶、集装箱、制罐、木器涂料。

包装及贮运：（1）50Kg涂塑桶，200Kg塑胆桶。特殊要求面洽。

（2）本品属非危险品，应贮存在阴凉干燥处。保质期36个月。