## 丙二醇苯醚 PPh

产品名称	丙二醇苯醚 PPh	
公司名称	广州市恒宇化工有限公司	
价格	35.00/KG	
规格参数	品牌:中国.陶氏 型号:PPH 产地:中国.美国	
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路中邦商务中心C301	
联系电话	020-32217005 13416162610	

## 产品详情

丙二醇苯醚PPh

分子式: C6H5C3H7O2 分子量: 152.2 性状及用途如下:

技 术 指 标	pph	Dowanol pph	
沸 点 ,	242.7	242.7	
挥发速率(BuAC=1.0)	0.01	0.01	
闪点(TCC),	126.6	126.6	
在水中溶解度%	1.1	1.1	
相对密度 (25/25 )	1.063	1.063	
PH 值	6~8	6~8	
APHA 值	<150	<150	
有效成 份	98.5%	96%	

pph加入乳胶体系时,在水相和聚合相中进行重新分配,其优异的成膜效能决定于它在两相中极小的分配系数,同时保证其良好的增塑效应及适宜的挥发速率平衡性。pph为无色透明液体,气味温和。对绝大多数乳胶及树脂具有极强的溶解能力,水溶性小,确保了它被乳胶微粒完全吸收,从而赋予乳胶漆好的聚结性能和展色均一性,同时具有优良的贮存稳定性。用它替代TEXANOL(醇酯-12),在漆膜完全成形、相同光泽、流平、流挂、展色、耐擦洗及增稠条件下,用量降低50%左右,成本低,综合成膜效率提高1.5~2倍。重要的是,它具有无毒环保的特性。经产品优化,

pph产品可在制漆的任何阶段直接加入,操作工艺大大简化。克服了DOWANOL

pph产品在这方面的局限。

pph亦可作为优良的高沸点有机溶剂或改性助剂,替代毒性或气味较大的异佛尔酮、环己酮、DBE、苯甲醇、乙二醇醚及其它丙二醇醚系列。因其无毒性,混溶性好,挥发速率适中,优异的聚结及偶合能力,较低的表面张力,而广泛应用于汽车及汽车修补涂料、电泳涂料、工业烤漆和船舶、集装箱、制罐、木器涂料。

包装及贮运: (1)50Kg涂塑桶,200Kg塑胆桶。特殊要求面洽。

(2) 本品属非危险品,应贮存在阴凉干燥处。保质期36个月。