

# 丙二醇甲醚 PM

产品名称	丙二醇甲醚 PM
公司名称	广州市恒宇化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路中邦商务中心C301
联系电话	020-32217005 13416162610

## 产品详情

### 丙二醇甲醚 PM

别名: 丙二醇甲醚,丙二醇单甲醚,

分子式  $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_2\text{OCH}_3$  分子量 90.12

外观: 无色透明液体 含量: 99%

水分: 0.1% 馏程: 116-126 °C

酸度: 0.02% 沸点: 120 C

闪点: 31.1 C (闭杯) 比重 (d420): 0.919-0.924

粘度: 20C /1.75mPa.s 表面张力: ( 25 ) 27.7 mN/m.

主要用途:

行业应用: 1、涂料: 用作溶剂、助溶剂和脱漆剂等。主要用于汽车漆、聚氨酯漆、高档木器漆等高档涂料和水性建筑涂料的生产。应用领域包括: 溶剂型清漆和色漆的溶剂和助溶剂, 如基料为丙烯酸类、环氧、氨基醇酸及硝基漆等树脂的涂料; 水溶性树脂涂料的助溶剂; 乳胶漆的成膜助剂; 木器漆底色着色涂料(水基、油基)的助溶剂等。

2、油墨: 作为油墨溶剂和脱墨剂, 如胶版印刷及轮转凹版印刷油墨溶剂、水溶性油墨的助溶剂。

3、电子元器件清洗剂: 制备成超净高纯试剂用于电子元器件的清洗。

4、农药:用作杀虫剂、除草剂的溶剂和有机磷农药解毒剂的溶剂。5、其他：还用作化妆品和香水的溶剂，具有溶解性好、气味温和、毒性低等特点。用作液压制动液的组分，可以在较宽的温度范围内，与其他组分保持同相，并允许少量水的存在。丙二醇醚的粘度随温度变化较小，是一种腐蚀性小、热稳定性好、沸点高、可消除气阻及减少蒸发损失的重要制动液组分。丙二醇甲醚系列产品与乙二醇醚的物理化学性质相似，但毒性更低，属微毒类，是“环保型溶剂”。在涂料、油墨、印染、农药、纤维素、丙烯酸酯等行业中作为溶剂、分散剂和稀释剂使用。也用作防冻剂、清洗剂、萃取剂、选矿剂使用以及作为有机合成原料。