

联兴砖机泉州联兴砖机|福建联兴砖机

产品名称	联兴砖机泉州联兴砖机 福建联兴砖机
公司名称	泉州市鲤城区联兴机械厂
价格	50.00/普通
规格参数	
公司地址	福建省泉州市丰泽区清源工业区
联系电话	0595-22989702 13505993478

产品详情

联兴砖机13505993478泉州联兴砖机|福建联兴砖机产品说明 本产品采用独特的静压成型技术,脱模后制品即可搬动堆叠,免二次搬运,降低投资和生产成本,是目前国内最为先进的砌块砖机设备。

1、环保节能:低噪音、低电耗、产量高 2、技术唯一:免托板生产、超高压成型 3、降低成本:减少场地、减少人工 4、多用途:可生产多种免烧结砖制品 主要特点:

- 1、采用国际标准化模式,先进的电液控制及精确的的液压顺序高低压比例运行系统。
- 2、集机、电、液于一体,开机自动循环运行工作,多个动作程序互锁,压力自动分配。
- 3、电控系统采用进口名牌元器件、PLC控制器及终端液晶触摸屏,易操作,故障率低。
- 4、故障自我诊断显示方便机台维护,可通过电话连线进行远程故障诊断和系统升级。
- 5、液压系统采用国际标准化模块,高寿命,耐磨性强,低能耗设计;
- 6、料车采用360°旋转式强制布料,速度快、分布均匀,适用于多种原材料及各种模具。
- 7、采用四柱结构,保证了压头及模具的准确运行,性能稳定可靠。

>可生产:标砖、沙灰砖、路沿石、公路护坡砖、码头连锁砖等制品,增加面料装置可生产彩色路面砖。
>原材料:粉煤灰、煤矸石、炉渣、矿渣、陶粒、珍珠岩、河沙、石粉、页岩、粘土、建筑垃圾、生活垃圾及工业废料均可做免烧结砖。 主要技术参数 最大压力:1200KN 缸径: 600mm 125mmx2
油泵排量: 300(ml/r) 额定功率: 45(KW) 公称压力: 31.5(MPa) 成型周期: 一次布料15-20秒
彩砖二次布料20-25秒 成型方式: 单向液压 成型块数: 标准砖238x115x53 45块/模 多孔砖238x115x90 24块/模
空心砖390x190x190 10块/模