

三相伺服电机隔离变压器厂家 380V转220V200V

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 三相伺服电机隔离变压器厂家 380V转220V200V |
| 公司名称 | 东莞市卓尔凡电力科技有限公司 |
| 价格 | 268.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室 |
| 联系电话 | 13929263356 13929263356 |

产品详情

隔离变压器厂家，控制变压器，伺服控制变压器

三相电机伺服隔离变压器|380V变220V三相变压器|伺服干式隔离变压器

三相伺服电机隔离变压器的作用是将用电机械设备和电网隔离开，用于用电谨慎场所或者抗电源干扰，连接方式多采用D/Y、D/YN要求的场合。用电设备和供配电电源没有直接的电联系。三相交流伺服变压器可用于进出口设备，伺服机床变压器，专业配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。380V转220V三相伺服电机干式变压器主要用于交流50—60Hz，电压不超过960V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，绝缘耐热等级F级。均可根据用户要求进行精心设计与制造。

适用行业：伺服干式隔离变压器用于进出口设备，专业配套地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。

三相伺服电机变压器在电网中不仅具有变压功能，还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰，适合进出口设备及大型机械设备等，使用的额定容量为0.5KVA-800KVA之间，适用于交流50~60HZ，输入、输出电压不超过690V的各种三相供电场合。产品的输入（初级电压）和输出电压（次级电压）（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱机箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。