

孝感 EPDM塑料跑道施工注意事项(工艺)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 孝感 EPDM塑料跑道施工注意事项(工艺) |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | 110.00/平方米 |
| 规格参数 | 盛立体育:新国标 EPDM塑胶跑道:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道厂家 |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

孝感 EPDM塑料跑道施工注意事项(工艺)

- 1) 佳施工温度15-35 ，温度过高或过低会影响施工。
- 2) 摊铺用品(俗称抹刀或推刀)。
- 3) 搅拌必须充分均匀。
- 4) 每批材料都要连接好，否则连接不好会有接缝。
- 5) 修边时一定要规整。
- 6) 配料必须严格按照份额进行。根据颗粒状况，好胶少，差胶多；大剂量少，小剂量多。底橡胶颗粒：胶=6-8:1；表层EPDM颗粒：胶=5-6:1，催化剂一般不需要添加，如环境温度低于10 5-10可适当添
- 7) 场所完成后，检查整理场所留下的余物，使整个场所美观。