

福州桥梁80型160型伸缩缝支持定制-品质保证

产品名称	福州桥梁80型160型伸缩缝支持定制-品质保证
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长信 规格:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

福州桥梁80型160型伸缩缝支持定制-品质保证，由于温度、地基不均匀沉降以及地震的作用，建筑往往会产生较大的变形，同时在建筑的内部产生附加应力。当这种附加应力大于建筑构件的抵抗能力时，就会在建筑结构薄弱的部位产生裂缝，轻者影响建筑的正常使用，严重时将会导致建筑破坏，为了使建筑能够具有抵抗以上不利因素的能力，通常采用设置变形缝的构造方法。

变形缝是一种人工构造缝，它包括伸缩缝（温度缝）、沉降缝和防震缝。通过在建筑的结构薄弱部位和变形发生的敏感部位设置变形缝，用变形缝把建筑划分成几个在结构和构造上完全独立的单元，进而达到保证建筑正常使用和保护建筑的目的。

（一）伸缩缝

1、伸缩缝的作用

伸缩缝又叫温度缝，是为了防止因环境温度变化引起的变形对建筑的破坏作用而设置的。由于建筑是建造在自然环境中的，温度的变化对建筑必然会产生直接的影响，即热胀冷缩现象。一般来说，建筑的长度越大，环境温差越大，积累的变形就越多。变形是产生内力的主要原因，一般在建筑的中段积累的较多。当变形引起的内力超过建筑某些部位（如建筑的薄弱部位及设置门窗的部位）构件能够抵抗内力的能力时，将会在这些部位产生不规则的裂缝，这将影响建筑的正常使用。为了避免这种现象的发生，往往通过设置伸缩缝的办法来设防。

2、伸缩缝的设置原则

伸缩缝的设置原则主要有以下几点：福州桥梁80型160型伸缩缝支持定制-品质保证

(1) 为了使伸缩缝两侧建筑的变形相对均衡，伸缩缝一般应设置在建筑中段，当建筑设置几道伸缩缝时，应当使各温度区的长度尽量均衡。

(2) 以伸缩缝为界，把建筑分成在结构和构造上完全独立的两个单元。屋顶、楼板、墙体和梁柱要完全各自独立。由于基础埋置在地下，基本不受气温变化的影响。因此仍然可以连在一起。

(3) 伸缩缝应尽量设置在横墙对位部位，并采用双横墙双轴线的布置方案，这样可以较好的解决伸缩缝的构造问题，并把伸缩缝对建筑内部空间影响削减到小。

我国对伸缩缝的设置做有具体的规定，可以查找相关的规范。福州桥梁80型160型伸缩缝支持定制-品质保证，产品已发往福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市，鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 长乐区 福清市 闽侯县 连江县 罗源县 闽清县 永泰县 平潭县等地。