

# 三明桥梁GQF-C40型伸缩缝可定制-在线报价

产品名称	三明桥梁GQF-C40型伸缩缝可定制-在线报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	190.00/米
规格参数	品牌:长信 规格:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

### 1、三明桥梁GQF-C40型伸缩缝可定制-在线报价伸缩缝的作用

伸缩缝是为了防止由于不均匀伸缩引起的变形对建筑带来的破坏作用而设置的。导致建筑发生不均匀伸缩的因素主要有地基的土质及承载力不均匀、建筑的层数（高度）相差较大、建筑各部位的荷载差异较大、建筑的结构形式不同以及同一幢建筑的施工时间相隔较长等。不均匀伸缩的存在，将会在建筑构件的内部产生剪切应力，当这种剪切应力大于建筑构件的抵抗能力时，会在不均匀伸缩发生的界面产生裂缝，并对建筑的正常使用安全带来影响。在适当的部位设置伸缩缝，可以有效地避免建筑不均匀伸缩对建筑带来的破坏作用。

### 2、伸缩缝的设置原则

伸缩缝的设置原则主要有以下几点：

- （1）建筑下部的地基条件差异较大或基础形式不同时；
- （2）同一幢建筑相邻部分高差或荷载差异较大时；
- （3）同一幢建筑采用不同的结构形式时；
- （4）同一幢建筑的施工时期间隔较长时；
- （5）建筑的长度较大或体型复杂，而且连接部位又比较单薄时。

### 3、伸缩缝与伸缩缝构造的区别 三明桥梁GQF-C40型伸缩缝可定制-在线报价

由于伸缩缝主要是为了解决建筑的竖向伸缩问题，因此要用伸缩缝把建筑分成在结构和构造上完全独立的若干个单元。除了屋顶、楼板、墙体和梁柱在结构与构造上要完全独立之外，基础也要完全独立，这也是伸缩缝与伸缩缝在构造上根本的区别之一。由于伸缩缝在构造上已经完全具备了伸缩缝的特点，因此伸缩缝可以代替伸缩缝发挥作用，反之则不行。

### 4、伸缩缝的构造

伸缩缝的宽度与地基的性质，建筑预期伸缩量的大小以及建筑高低分界处的共同高度（即伸缩缝的高度）有关。地基越软弱，建筑的预期伸缩量越大，伸缩缝的宽度也就越大，一般不小于30mm。

#### （1）伸缩缝的构造

伸缩缝嵌缝材料的选择及施工方式与伸缩缝的构造基本相同，盖缝材料也与伸缩缝相同。但由于伸缩缝主要是为了解决建筑的竖向变形问题，因此在盖缝材料固定方面与伸缩缝有较大的不同，要为伸缩缝两侧建筑的伸缩留有足够的自由度，还要考虑维修的需要。图4是伸缩缝构造的举例。三明桥梁GQF-C40型伸缩缝可定制-在线报价，产品已发往南宁，柳州，崇左，九江，抚州，景德镇，南昌，贵阳，遵义，安顺，三明，昆明，广州，中山，珠海，韶关，驻马店，开封，洛阳，合肥，黄山，衢州，丽水，汉中，兰州，西安，宝鸡，榆林等地。