硅橡胶电热带 自控温保温带 防水加热带 柔性电热条

产品名称	硅橡胶电热带 自控温保温带 防水加热带 柔性电热条
公司名称	深圳国威威电器有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳坂田街道坂雪岗工业区元征科技园
联系电话	86-075588822179 18675589980

产品详情

硅橡胶电加热带宽至1.2m，长至12m。耐高温至260°C,防水性能好，可用于潮湿的、无爆炸性气体场所工业设备或实验室的管道，罐体和槽池的加热、伴热和保温，可直接缠绕在被加热部位的表面，安装简单，安全可靠。

技术参数：

a、持续最高使用温度可达：280°C；最低环境温度为-62°C（若采用3M双面胶层，则最低使用环境温度为-32°C）；

b、最大表面功率密度：2.1W/cm2；

c、最小制作厚度为：0.5mm；

d、最高使用电压：600v。

e、功率精度范围：±10%

f、绝缘电阻：≥50MΩ

g、耐电电压：＞5KV

电热带使用注意事项：

a、加热带能够缠绕直径15MM以上的配管绝对不能重叠。

b、发热部位要与配管紧密贴合，此时，电热带伸出部分（厚的部位）请不要弯曲。

c、将硅橡胶电热带固定于配管时，请使用硅胶粘合剂的铝粘合胶带与玻璃纤维胶带等。

容量密度：

硅橡胶电热带通常情况使用0.6~0.8W／CM２这个范围为最佳，不过，因为根据电热带安装和温度调节情况的不同会有所变化，所以在先定时请和本公司联系.

l将加热器悬挂于20°C静止空气中时的表面温度约200°C.

l根据使用的环境，加热物体的材质和形状的不同，电加热带的温度会有所变化.

我司现有规格产品：

商品名	电压	功率	宽度	长度	发热温度	引线形式
硅橡胶电热带	220V	150W/M	25MM	1至10M	约200°C	串联/单端
硅橡胶电热带	220V	80W/M	12MM	1至8M	约230°C	串联/单端
硅橡胶电热带	24V	50W/M	25MM	1至6M	约100°C	串联/单端
硅橡胶电热带	24V	25W/M	12MM	1至12M	约100°C	串联/单端