

电柜除湿加热器 RDB柜体加热片 硅橡胶电热板

产品名称	电柜除湿加热器 RDB柜体加热片 硅橡胶电热板
公司名称	深圳国威威电器有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳坂田街道坂雪岗工业区元征科技园
联系电话	86-075588822179 18675589980

产品详情

电柜除湿加热器是采用硅橡胶电热片与铝板复合而成，具有硅橡胶加热板的诸多优点（绝缘性能好：水中绝缘电阻5M Ω ，耐击穿2000V，防潮湿），使用寿命长。与铝板一体成型（散热更快、热效率高、轻薄方便），预留孔位（安装方便、迅速），体积小（占用空间小）。适用于各类机箱机柜、箱体（电力高低压控制柜、开关柜、通讯机柜、照明柜、计算机机箱等）的加热保温与除湿、防凝露。一般设计电压：220V 功率：0.5W/Cm 2 。

一、加热器结构性能:

1. 柜体加热板的发热体采用镍铬合金丝/金属电热膜,发热块,热效率高,使用寿命长.
2. 加热板有防潮化硅橡胶与无碱玻璃纤维双重绝缘,使加热器绝缘性能更加可靠.
3. 铝板辅助散热,使电热器的热效率提高,并延长其使用寿命.
4. 安装方便.

DJR-G系列

加热型号	功率 (W)	长*宽		加热型号	功率 (W)	长*宽	
		L	W				
DJRG	50W	150	90	DJRG	200W	200	150

	75W	150	90		300W	200	150
	100W	185	120		500W	200	150
	150W	185	120				

RDB系列

型号	RDB-50	RDB-100	RDB-150
外型尺寸(mm)	90 × 150	120 × 185	150 × 200
额定功率(w)	50	100	150

二、柜体加热板规格

额定电压:220V

介电强度:2000V/min

绝缘电阻>5M

绝缘材料(硅橡胶)耐温:-60 —+250

特殊规格可来样来图订做。可配置温控开关或温湿度控制器。