## PET绝缘金属电热膜 柔性电热片 超薄加热片

产品名称	PET绝缘金属电热膜 柔性电热片 超薄加热片
公司名称	深圳国威威电器有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳坂田街道坂雪岗工业区元征科技园
联系电话	86-075588822179 18675589980

# 产品详情

## 1.技术参数

绝缘材料	PET聚酯膜
电热膜厚度	0.1mm ~ 0.4mm
最高使用温度	长期105°C以下
最低耐温	-30 ° C
最高功率密度	0.2W/cm2
功率密度选择	根据实际使用情况

低温金属电热膜的绝缘层是PET聚酯膜; PET聚酯膜具有优异的绝缘强度;优异的抗电强度。这种加热膜广泛应用于民用加热领域。 主要特点: a、所占空间小;厚度一般小于0.4mm。 b、柔软,可弯折。 c、可以带PSA不干胶的产品更便于快捷的安装。 d、本系列产品安全、可靠,使用寿命长。

#### 3.应用领域

主要应用在如下: a.保温包,水床加热。 b.汽车后视镜除雾,浴室浴镜除雾。 c.医疗保健及美容行业。 d.电热腰带,电热护膝。

### 4.如何定购

由于用户的使用要求不同,所以本产品均为单独根据客户的要求设计,定购时需要提供以下参数:

- a.使用温度
- b.加热电压
- c.外形尺寸
- d.引出线位置

e.最好提供加热功率,如果暂不能提供加热功率,可以咨询我公司技术人员

f.定购数量