

# 接地极,铜包钢

产品名称	接地极,铜包钢
公司名称	盐城市雷斯达电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区潘黄街道仰徐村荣泰路北侧工业园区内
联系电话	0515-88276197 13390720099

## 产品详情

### 接地极

1、接地极采用热浸涂层铜包钢材料制作，接地极下端为尖端，上端根据用户需要可采用螺牙或平头，标准长度有3m、2.5m、2.4m、2m、1.5m等，亦可根据用户要求定长加工，或公司根据客户提供有关资料设定长。接地极的尖端实际是淬火的具有高强度的钢材，十分坚硬，便于打入地下。接地极的上端可套上“端盖”供打入接地用。2、分段接地极可分别制作成尖端，标准长度有1.5m、1.2m、1m等，根据不同地质和不同的施工环境可任意增加段数或选择加长长度，采用螺栓连接。3、规格型号定义4、接地极的“端盖”是接地极的一个配件，以附件形式另行供货，用户可根据需要用螺牙或光体等形式的连接器。5、ldb系列接地极（整体）单位毫米（mm）：整体热浸层铜接地极，主要分 25 22 20 19 18 17.2 16等，其长度主要分别为 1.8 mm 2.0 mm 2.4 mm 2.5 mm 3.0 mm五种，

特殊规格可根据用户要求生产。

型号	外径
ldb- 25 × 3000	25
ldb- 25 × 2500	25
ldb- 22 × 3000	22
ldb- 22 × 2500	22
ldb- 20 × 3000	20
ldb- 20 × 2500	20
ldb- 19 × 3000	19
ldb- 19 × 2500	19
ldb- 18 × 3000	18
ldb- 18 × 2500	18
ldb- 17.2 × 2500	17.2
ldb- 16 × 3000	16

6、分段接地极：分段接地极主要是为了方便施工而制造，如因土质坚硬、隧道、涵洞、高度不足等原因而造成的施工不便，需用分段加长连接成额定长度，其主体一端为尖端，另一端为螺牙，加长段有两端螺牙，一端平头的两种。

主体		加长端	
ldb-	22 × 1500	1000	1200
ldb-	20 × 1500	1000	1200
ldb-	18 × 1500	1000	1200
ldb-	17.2 × 1500	1000	1200