

铜包钢接地极 雷斯达 雷斯达

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 铜包钢接地极 雷斯达 雷斯达 |
| 公司名称 | 盐城市雷斯达电器设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:雷斯达 型号:雷斯达 线芯材质:铜包钢线 |
| 公司地址 | 盐城市盐都区潘黄街道仰徐村荣泰路北侧工业园区内 |
| 联系电话 | 0515-88276197 13390720099 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 品牌 | 雷斯达 | 型号 | 雷斯达 |
| 线芯材质 | 铜包钢线 | 芯数 | 多种 |
| 用途 | 接地防雷 | 产品认证 | QB |

接地极

1、接地极采用热浸涂层铜包钢材料制作，接地极下端为尖端，上端根据用户需要可采用螺牙或平头，标准长度有3m、2.5m、2.4m、2m、1.5m等，亦可根据用户要求定长加工，或公司根据客户提供有关资料设定长。接地极的尖端实际是淬火的具有高强度的钢材，十分坚硬，便于打入地下。接地极的上端可套上“端盖”供打入接地用。2、分段接地极可分别制作成尖端，标准长度有1.5m、1.2m、1m等，根据不同地质和不同的施工环境可任意增加段数或选择加长长度，采用螺栓连接。3、规格型号定义4、接地极的“端盖”是接地极的一个配件，以附件形式另行供货，用户可根据需要用螺牙或光体等形式的连接器。

5、ldb系列接地极（整体）单位毫米（mm）：整体热浸层铜接地极，主要分 25 22 20 19 18 17.2 16等，其长度主要分别为 1.8 mm 2.0 mm 2.4 mm 2.5 mm 3.0 mm五种，特殊规格可根据用户要求生产。

| 型号 | 外径 | 长度 |
|----------------|----|-----------|
| ldb- 25 × 3000 | 25 | 3000 |
| ldb- 25 × 2500 | 25 | 2400、2500 |
| ldb- 22 × 3000 | 22 | 3000 |
| ldb- 22 × 2500 | 22 | 2400、2500 |
| ldb- 20 × 3000 | 20 | 3000 |
| ldb- 20 × 2500 | 20 | 2400、2500 |
| ldb- 19 × 3000 | 19 | 3000 |
| ldb- 19 × 2500 | 19 | 2400、2500 |

| | | | |
|------|-------------|------|-----------|
| ldb- | 18 × 3000 | 18 | 3000 |
| ldb- | 18 × 2500 | 18 | 2400、2500 |
| ldb- | 17.2 × 2500 | 17.2 | 2500 |
| ldb- | 16 × 3000 | 16 | 3000 |
| ldb- | 16 × 2500 | 16 | 2500 |

6、分段接地极：分段接地极主要是为了方便施工而制造，如因土质坚硬、隧道、涵洞、高度不足等原因而造成的施工不便，需用分段加长连接成额定长度，其主体一端为尖端，另一端为螺牙，加长段有两端螺牙，一端平头的两种。

| 主体 | | 加长端 | | |
|------|-------------|------|------|------|
| ldb- | 22 × 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ldb- | 20 × 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ldb- | 18 × 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |
| ldb- | 17.2 × 1500 | 1000 | 1200 | 1500 |