

厦门水性上光油 厦门环保水性上光油 厦门高光高耐磨水性上光油

产品名称	厦门水性上光油 厦门环保水性上光油 厦门高光高耐磨水性上光油
公司名称	厦门市兴立信实业有限公司杏林分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏林
联系电话	0592-6687900 13906003493

产品详情

厦门水性上光油 厦门环保水性上光油 厦门高光高耐磨水性上光油 此产品为纸张表面上光之用，产品具有很好的透明度，上光后图纹再现性佳，有非常好的流平性；较好的光泽度、耐磨度（可以替代部分UV上光油，耐磨度要比UV效果更好），上光过后可以达到70度以上的标准亮度，完全可以替代磨（压）光油，节省工时，提高工作效益。干燥速度快，具有极佳的抗耐磨擦性（2磅的可以耐磨1000次），比较适用于强调提高纸品表面刮擦的要求，让您用最经济的方式取得较理想的效果。产品规格及物理性：外观 乳白色透明液体 固含量% 42 ± 3 PH值 7-9 粘度 旋转式粘度计 300 ± 100 CPS（LV2 # 30r/min/25 ）

- 涂布建议：1、联机上光建议配置适度烘干设备为宜，产品稀释时请充分搅拌均匀。
- 2、产品开封后如未能一次性用完请注意二次密封保存。
- 3、生产设备用完后请即时用清水清洗，清洗容易，切记长时间闲置。
- 4、建议干燥温度60-100 ，印速60-180米/分。稀释剂：此产品原装使用效果最佳，使用前可以按照实际需求自行加水稀释，加以加水量在5-15%之间，经稀释过的光油尽量用完，请勿回收倒入原装产品桶中，以免影响下次使用质量。存储性：存储温度：10 ~ 30 存储时间：6个月 包装：50KG/桶 125KG/桶 200KG/桶