佛山酒店 物业电房用绝缘工器具检测

产品名称	佛山酒店 物业电房用绝缘工器具检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

佛山酒店 物业电房用绝缘工器具检测

《电力设备预防性试验规程》 配电室各设备检测周期如下:

- 1) 高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。
- 2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。
- 3) 0.4KV避雷器每年试验一次。
- 4) 电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。
- 5) 电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。
- 6) 绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。
- 7) 电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。
- 8)油开关项目:绝缘电阻一年一次。

产品在穿用6个月后,应做一次预防性试验,对于因锐器刺穿不合格品,不得再当绝缘鞋

使用。绝缘鞋的选择普通电压下6KV的绝缘皮鞋就能起到防护效果,如果高压作业时应该根据环境要求选择相应的绝缘靴,一般由天然橡胶制作而成,12KV绝缘靴,25KV绝缘高筒靴,40KV等等。另外要提醒的是:在高压环境下作业时除了绝缘鞋和靴外应根据需要选择绝缘手套和绝缘衣等相应防护产品,以免发生事故。验电笔验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。

用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。使用验电笔主要用来检验设备对地电压在250V以上的高压电气设备。目前,广泛采用的有发光型、声光型、风车式三种类型。

它们一般都是由检测部分(指示器部分或风车)、绝缘部分、握手部分三大部分组成。绝缘部分系指自指示器下部金属衔接螺丝起至罩护环止的部分,握手部分系指罩护环以下的部分。其中绝缘部分、握手部分根据电压等级的不同其长度也不相同。判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀星形接法三相线,电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱,该相导线已接地;若是几乎不见亮,金属接地的故障。