

天润TR-CDS-6智能磁敏电子双色液位计

产品名称	天润TR-CDS-6智能磁敏电子双色液位计
公司名称	河南天润测控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南新乡经济开发区青龙路中段
联系电话	0373-5587590 13839055278

产品详情

TR-CDS-6系列智能磁敏电子双色液位计是磁翻板液位计的换代产品,它以红绿光柱清晰显示液位,白天观察距离60m、夜间可达200-300m。磁翻板液位计长时间使用容易粘覆灰尘,尤其是炼钢厂,时间一长就容易粘覆细铁屑,把磁翻板的颜色覆盖,使它看不到液位,另外磁翻板液位计一个最大的缺点就是不能发光显示,夜间不能观察。TR-CDS-6系列智能磁敏电子双色液位计精选国内外优质电子元件,整机均经过各种性能测量和模拟试验及整机电老化试验,以保证液位显示精确可靠。

该产品适用于石油、化工、冶金、食品、酿酒、医药、化学纤维、化肥及环保、电力、给水等部门,用以测量有压容器或开口容器内液体的液位,测量仪可现场直接显示液位,亦可附加液位远传,可直接上DCS,实现远距离液位监控。

优点:

- 1、水位显示清晰、色泽鲜艳、观察角度大、可视距离远。
- 2、适用范围广:广泛适用于炼油厂、炼钢厂、焦化厂、发电厂、油田联合站、化工厂等用户的大型液体容器上的液位显示。
- 3、适用介质广:水、稀油、碱液、液氨、盐酸、硫酸等腐蚀性溶液(定货时注明介质)。
- 4、可现场显示和远传显示液位。

技术参数:

安装方式:垂直安装

电源电压:5VDC厂家配有电源盒,远传24VDC

测量范围：0 ~ 150 ~ 6000mm (大于6000mm可协商订货)

精确度： $\pm 10\text{mm}$

介质密度：0.4 ~ 2.0g/cm³

工作压力：-0.1 ~ 42MPa

工作温度：-160 ~ 530

环境振动：频率 25Hz 振幅 0.5mm

跟随速度：0.08m/s

介质粘度：0.4Pa · S

LED显示器：低亮型，高亮型，雾状散光型三种可选

排污阀：不锈钢球阀、针型阀

连接法兰：DN15 ~ DN50