

陕西延安振动筛复合不锈钢不挂毛筛板属于振动筛配件

产品名称	陕西延安振动筛复合不锈钢不挂毛筛板属于振动筛配件
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 属性:全新
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

产品详情

陕西延安振动筛复合不锈钢不挂毛筛板属于振动筛配件。鑫顿防挂毛筛板厂家认为：总是很喜欢向日葵，总是会觉得它是世界上*美丽的花朵，从来也是没有悲伤，也分外地坚强，所以恪守着这样的一个信念。每一天都能是全新的，微笑地去朝向太阳。希望我们都是这样。美国某选煤厂为双系统流程，采用双层筛分机进行湿式筛分分级。大于12.7mm的煤由上层筛面排出进入重介分选机，小于12.7mm的煤透过上层筛孔，其中6.3至12.7mm的煤由下层筛面进入脱泥筛，而小于6.3mm的煤透过下层筛孔进入重介回路。该厂要求提高原煤处理能力，由1000t/h提高到1400t/h。经原煤入料粒级分析小于12.7mm的含量为55%，小于6.3mm的含量为45%，用原双层筛处理小于150mm粒级，原煤处理能力达不到700t/h，而安装大型筛分机又受厂房空间限制，因而选用了Honert公司生产的2.4mX6.1m的双层香蕉筛，该筛上层筛面为多孔筛板，下层筛面是金属丝网。该筛自1992年12月投入运行后，其工况正常。经给料测试分析表明，仅有4%小于12.7mm的煤混入重介分选机。目前该厂正在试验将筛分能力提高到每台800t/h，且已取得了可喜的成果，比原筛分机处理能力提高了60%。香蕉型直线振动筛结构:振动筛一般由激振器、筛箱、支承或悬挂装置、传动装置等部分组成。激振器单轴振动筛和双轴振动筛的振动器，按偏心重配置方式区分一般有两种型式。偏心重的配置方式以块偏心型式较好。