

5吨升降万向龙门架采购价 卫旭重工 5吨升降万向龙门架

产品名称	5吨升降万向龙门架采购价 卫旭重工 5吨升降万向龙门架
公司名称	山东卫旭重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市西张庄镇工业园
联系电话	18653845116 18653845116

产品详情

- 单梁起重机
- 单梁起重机

性能稳定

·

标准刚性工字梁可优化载荷分配

·

葫芦行走的设计紧凑，极限尺寸小，较长的吊钩行程有助于充分利用可用高度和空间

·

手电门操作起重机行走，5吨升降万向龙门架采购价，同时在监控装置上显示

·

符合人体工学的遥控装置，可以地操作载荷搬运，5吨升降万向龙门架哪里有，而不会使人感到疲劳

·

该款起重机是使用广泛，应用销售量 一款起重机

·

个性化配置

将现有厂房和新厂房结合

通过能链系统进行功率和信号传输的可选无线遥控系统

采用高度灵活的扁平电缆（带保护接地导体）给小车供电

单梁起重机结构要求。

1. 挂钩采用碳钢锻造，经过热处理，无损检测和金相分析。每个挂钩应有一个安全装置，以防止钢丝绳脱落。
2. 起重绳为柔性钢丝，其长度应满足起升高度要求。吊绳在卷筒上还留有不小于3圈的足够安全圈。
3. 卷筒的毛坯件在加工前应进行应力消除。卷筒的直径和长度要满足当吊钩在极限位置时能使钢丝在卷筒上留有不少于2圈的安全圈和2圈固定圈。压板及螺栓应牢固可靠。
4. 电动单梁式起重机在制动闸失灵时，吊件应在控制速度下降落，每个制动器的制动安全系数不小于1.25倍。
5. 材料要求应合理选择小车材料，挂钩和配件，以便它们能够满足各种操作条件。

LDP型电动单梁起重机产品介绍：

LDP型偏挂低净空电动单梁起重机属于超低净空轻小型起重机，电动葫芦位于主梁一侧，增加了吊钩的服务空间，可以降低厂房高度和造价。该产品因具有小车轮距大、运行平稳、结构紧凑、刚性好、操作灵敏、噪音低、造型美观等优点，广泛应用于工作环境温度在-20 ~ +40 ，车间厂房净空高度又较低的场所。其额定载荷3t ~ 10t，跨度7.5m ~ 22.5m，工作级别A3、A4。

LDP型电动单梁起重机是按GB/T 3811-2008、JB/T 1306-2008标准设计制造的，与CD1、MD1电动葫芦配套使用的轻型起重设备。操作方式主要是地面操纵方式（地操、遥控操作、地+遥操作）。如果有跨度和起升高度超出样本中所列的范围，我们还可以根据用户需求进行非标设计。

LDP型电动单梁起重机产品概述：1、LDP型电动单梁起重机属于超低净空轻小型起重机，主梁通常采用箱型梁结构，5吨升降万向龙门架，电动葫芦偏挂于主梁一侧，增加了吊钩的服务空间，可以降低厂房高度与造价。2、LDP型电动单梁起重机具有小车轮距大、运行平稳、结构紧凑、刚性好、操作灵敏、噪音低、造型美观等优点，广泛用于工作环境温度在-25-40 ，5吨升降万向龙门架厂家报价，车间厂房净空高度又较低的场所。3、LDP型电动单梁起重机整机与CD、MD型电动葫芦配套使用，其额定载荷3t-10 t，跨度7.5m-22.5m，工作级别为A3、A4，起升高度6-12m，操作方式主要是地面操纵方式（地操、遥控操作、地+遥操作）。4、LDP型电动单梁起重机通常采用锥形制动电机作为起升和运行使用，减速装置采用齿轮减速传动；整机设有起升、下降限位开关、大车行程开关，手柄按钮、超载限制器等配套件。5、LDP型电动单梁起重机广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在、腐蚀性介质环境中使用。6、公司可根据用户需求进行非标设计。

5吨升降万向龙门架采购价-卫旭重工-5吨升降万向龙门架由山东卫旭重工机械有限公司提供。山东卫旭重工机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卫旭重工——您可信赖的朋友，公司地址：新泰市西张庄镇工业园，联系人：张华。