

屋面通风天窗安装电话 泸州屋面通风天窗 山东优扬通风器

产品名称	屋面通风天窗安装电话 泸州屋面通风天窗 山东优扬通风器
公司名称	山东优扬通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市唐庄后街工业园北首
联系电话	18663576357 18663576357

产品详情

建筑屋面通风天窗

4、屋顶通风器。屋顶通风器也叫屋顶自然通风器和屋面自然通风器。主要围绕空气动力学风载体型理论风作用于物体时，迎风面为压力，背风面及顺风向的侧面为吸力”展开。其性能主要体现在：屋面通风天窗

(1) 整体为流线圆弧型，建筑屋面通风天窗，既保证了通风器本体强度，屋面通风天窗安装电话，也有效减轻了通风器本体所承受风压

(2) 利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积，有效提高室内空气收集和排放能力。建筑屋面通风天窗

建筑屋面通风天窗

今年央视《每周质量报告》将市场上5种的空气净化器送至检测部门，结果发现，其中3台产品的PM2.5去除率实际检测结果都比标称效果低，给过于空气净化产品的消费者敲响了警钟。

相关人士指出，空气流通是好净化方式屋面通风天窗

需要提醒的是，常常开窗，保证空气流通，才是更好的净化方式。在室外空气污染严重或室内环境污染的情况下，可使用空气净化器起辅助作用。如果室外空气质量较好，屋面通风采光天窗价格，就没有必要长时间开启空气净化器，应以通风为-先选择。建筑屋面通风天窗

3、水密性能：

窗户的水密性能是非常重要的指标。良好的水密性能取决于科学的结构设计以及安装工艺。我们所采取的堵水和排水相结合的设计思路，保证铝木天窗有着良好的水密性能。建筑屋面通风天窗

4、防紫外线、隔热性能：

木窗采用普通双层中空玻璃，就会起到很好的隔热效果。如果采用Low-E双层中空玻璃，其保温效果会再提高20-30%。而且可以隔断紫外线。

5、保温性能：

我公司生产的天窗，在相同条件下室温可提高3—5℃，泸州屋面通风天窗，大大节省了能源，属节能型天窗，普通纯木窗采用5mm双层中空玻璃，具有的保温性能。如果采用Low-E双层中空玻璃，其保温效果会再提高20-30%。

屋面通风天窗安装电话-泸州屋面通风天窗-山东优扬通风器由山东优扬通风设备有限公司提供。山东优扬通风设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。优扬通风器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！