

挂瓶型冷冻干燥机

产品名称	挂瓶型冷冻干燥机
公司名称	无锡沃信仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪东路299号1917室
联系电话	0510-68910481

产品详情

FD-1C-50挂瓶型冷冻干燥机

，有机玻璃干燥室带8个独立制真空的外接口，用于外挂冻干瓶。不锈钢样品盘直径为200mm，共四层；可放置物料约1200ml，同时最多挂瓶为8个，可选以下4种规格：1000ml、500ml、250ml、100ml可根据需要选用，冻干过程中可随时更换冻干瓶，同时可冻干几种不同的样品冻干速度快，时间短，操作简单。冻干瓶的预冻需配备旋动装置，使样品边旋边冻成壳装薄层结构，以利于水分的升华。

FD-1C-50挂瓶型冷冻干燥机-主要特点

真空冷冻干燥技术，简称冻干，又称升华干燥。冷冻干燥机广泛应用于药品、生物制品、化工及食品工业。对热敏性物质如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物组织，冷冻干燥机非常适用。

台式设计，紧凑，占用台面小。外形美观，人体工学设计，操作方便。
原装进口全封闭压缩机，高效可靠，噪音低。冷阱开口大，带样品预冻功能。
冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。专利设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。
原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。透明钟罩式干燥室，安全直观。
国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。数字显示温度及真空度。样品温度显示（可选配）。
FD-1C-50挂瓶型冷冻干燥机-技术参数 冷凝温度：-50 真空度：< 20Pa 冻干面积：0.12m²
盘装物料：1.2升 捕水能力：3kg/24h 样品盘：200mm×4层 电源要求：220V 50Hz 850W
主机尺寸：380×600×345mm 冷冻干燥机标准配置 台式主机、2升国产真空泵、普通干燥装置
、橡胶阀8只、冻干瓶8只 [FD-1C-50挂瓶型冷冻干燥机](#)
压盖型冷冻干燥机，挂瓶型冻干机，FD-1C-50冻干机