贵阳、遵义、六盘水便携式有毒气体检测仪销售

产品名称	贵阳、遵义、六盘水便携式有毒气体检测仪销售
公司名称	重庆旭欧科科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:重庆旭欧 型号:XO-6100GX 产地:重庆
公司地址	重庆九龙坡渝州路50号
联系电话	023-68698338 18696528118

产品详情

贵阳、遵义、六盘水便携式有毒气体检测仪销售

生产单位：重庆旭欧科技有限公司

产品名称：手持泵吸式多种气体检测仪器

产品型号：XO-6100GX

一、产品特点：

快速精确

采用世界先进传感器，精度高

仪器内含过滤装置，高效过滤油、水、粉尘等杂质，

即使在严苛的工业环境中，检测结果依然可以信赖

人性化设计，用户易操作

3.5寸高清彩屏，开机即可检测

纯硬件一键开关机, 减小电量消耗

选配长手柄吸气探管

选配挎包方便随身携带

“ 跑车 ”造型,美观大方

功能全面

同时显示实现数据和浓度曲线

配置高低速可调的气泵

可实现4种气体同时检测

可选配外置蓝牙打印机，检测数据实现移动打印

可选配蓝牙、ZIGBEE等多种无线通讯方式

支持多种气体显示单位任意切换，浓度值由系统自动换算

中英文自由切换显示

大容量快速存储功能，存储空间可以定制

Micro-USB接口充电器,方便随时充电

安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据

可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测（需配采样探枪）

二、产品应用

石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸，印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防

三、性能指标：

主机尺寸	（H x W x D）231*86*52mm
主机重量	约500克
传感器工作原理	有毒：电化学原理； 可燃：催化燃烧原理或红外原理； 氧气：电化学原理或氧化锆原理； CO2/CH4/CO/SF6...：红外原理； VOC：PID光离子原理； EX：催化燃烧原理或红外原理； He/H2/N2... : 热导原理。 其他原理的传感器可定制
气体测量范围	可选
分辨率	0-1 PPM0.001 PPM或1PPB 0～10 PPM0.01 PPM或0.001 PPM0～200 PPM0.1 PPM或0.01 PPM0～1000 PPM1 PPM或0.1 PPM0～1000 PPM+1 PPM0～200mg/m30.01mg/m30-99.99%LEL0.1%LEL0-99.99%VOL0.01%VOL
精度	≤±3%F.S（更高精度可订制）
泵流量	泵流量可调，流量范围：0～500 cc/Min或0～500mL/min
显示屏	3.5寸彩色显示屏（触摸可选），分辨率480*320
显示内容	气体分子式，测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息，故障信
报 警	蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等
数据记录	独立的SD存储卡（可选）：标配2G，选配6G、8G、16G、32G等 测量数据自动记录功能，可自定义记录时间间隔
通讯及数据下载 （可选）	可直接通过USB连接电脑，快速下载存储数据的TXT文档； 配上位机软件下载、存储、分析、打印数据
打印功能（可选）	连接外置蓝牙打印机
打印内容（可选）	实时浓度数据, 浓度曲线
充电器	通用Micro-USB充电接口，5V/2A标准充电器
电池	3000~6000 mAh可充锂电池
无线网络	蓝牙传输、RF射频、ZigBee
网络频率	2.4G高频
无线传输距离	蓝牙小于10m，ZigBee室外单点小于500m

语 言	中、英文双语切换
湿 度	0～95%RH（无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置
温 度	-20°C~ +50°C （选配烟气采样探枪，可检测1200°C的烟气浓度）
防爆认证	Ex ic IIC T3 Gc
防护等级	IP65
证书	防爆合格证，CE认证

四、订货指南：

[标准配置] 检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证

[可选配件] 标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等

n 选型规则

主型号	分选	系列名	选型
XO-6100GX	01	手持单气泵吸式气体检测仪	□
	02	手持两气泵吸式气体检测仪	
	03	手持三气泵吸式气体检测仪	
	04	手持四气泵吸式气体检测仪	