

# DN1000雨污分流管道堵漏气囊 福州DN1200封堵气囊 加工方便

产品名称	DN1000雨污分流管道堵漏气囊 福州DN1200封堵气囊 加工方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

三、加保护层下水管道堵水气囊在管道内有水作业时如果遇到不大好判断管道内的杂物的状况时，除了清理管道杂物外，还应对下水管道堵水气囊表面加以保护，如表面一层帆布套，或者用不低于4毫米的橡胶垫对下水管道堵水气囊加以包裹，否则，气囊在水下很容易被一些杂物刺破，发生漏气现象。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。

管道堵水气囊的性能特点1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照压力充气。2、本体尺寸小、易于管道，经济实用。3、本气囊可以折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4、采用zeng强tianran橡胶制成，chao强性。

3、在楼面的注水口（也可以在检查口）注水至楼面高度，然后对注水管道及管件接口一一检查，如发现漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复如注水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，保持5分钟注水液面不下降为合格。

二摸：二摸就是摸一下管道堵水气囊的表面，感受一下弹性是否略微粗拙而平整，有无尖利凸起物，按下去是否。三试：三试就是在气囊额定高压力的充气，在开放状态下对气囊进行1/6充气用肥皂水检查管道堵水气囊是否有漏气的地方，在1/3额定压力下在较远间隔观察管道堵水气囊是否有爆裂现象。

9、将气囊捆扎好后，潜水员将气囊送到业主所点，将捆扎好的绳子并回收；10、用空压机对气囊进行充

气，充气到气压；管道闭水试验气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，在各种材质的管道检漏工程中广泛使用。