

DN500雨污分流管道堵漏气囊 泰州污水管道闭水气囊 支持定制

产品名称	DN500雨污分流管道堵漏气囊 泰州污水管道闭水气囊 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

四、缩短作业时间在污水管道中进行封堵作业时，下水管道堵水气囊在管道中的作业时间应缩短，最好不高于12小时，污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂，长时间的浸泡或使下水管道堵水气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度，力减小，影响封堵施工。

3、充气式管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带。封堵气囊使用说明：封堵气囊使用前：1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

管道封堵气囊-管道修复气囊-安全操作规范指引：1、每次使用前/后都需要认真清洁并检查气囊及其配件；2、请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊；3、请务必选用安全可靠的充气软管和控制阀门；4、请穿戴完整的劳保服装和安全设施再操作气囊；5、正确安装气囊滚轮，操作前应认真核实；6、不能让气囊化学物。

7、潜水员潜入管道内手先检查管道壁3米内上下左右是否平整无尖锐突出物。8、潜到管道内将地下管道封堵气囊用绳索拖入2.5米充分完全展开。9、潜水员上井开始充气，充气分5次完成每次加压0.02MPa。10、压力表指针达到规定压力，观察管道下游水位有无下降。

注意，管道封堵气囊要避免立管管件接头处，原因：2.1、该处有接缝，影响堵水严密性。2.2、以免管道封堵气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵气囊会被打破。2.3、对于市政排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。

(2) 以免污水管道封堵气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，污水管道封堵气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。各种规格的污水管道封堵气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。