

东莞氙灯耐候试验箱

产品名称	东莞氙灯耐候试验箱
公司名称	东莞常平帝仪自动化检测设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞常平镇黄泥塘花园路
联系电话	0769-33295013

产品详情

东莞常平帝仪自动化检测设备厂专业生产销售氙灯耐候试验箱，氙灯老化试验机，氙灯试验箱。质量上乘，价格优惠！产品说明 东莞氙灯耐候试验箱是以长弧氙灯为光源，模拟和强化耐候性加速老化的试验设备，以快速获得近大气老化的试验结果，用来评价材料的耐候性。设备执行（满足）相关标准：GB/T 16422-2，ASTMD529，

ISO4892-2等。基本原理 耐候试验是科研生产过程中筛选配方优化产品组成的重要手段，也是产品质量检验的一项重要内容应用材料如涂料、塑料、铝塑板、以及汽车安全玻璃等产品标准均要求做耐候性试验。造成材料老化的主要因素是阳光和潮湿。东莞氙灯耐候试验箱可以模拟由阳光、雨水和露水造成的危害。东莞氙灯耐候试验箱利用氙灯模拟阳光照射的效果，利用冷凝湿气模拟雨水和露水，被测材

料放置在一定温度下的光照和潮气交替的循环程序中进行测试，用数天或数周的时间即可重现户外数月乃至数年出现的危害。人工加速老化试验数据可以帮助选择新材料，改造现有材料，以及评价配方

的变化是如何影响产品的耐久性的。 试验标准黑板温度： 65 ± 3 / 100 ± 3 温度范围 RT+10 ~ +80 温度均匀度 ± 2.0 辐射强度：约W/m² at 300~400nm 氙灯功率：6KW × 1

辐射时间和周期可程式 安全保护：1.仪器漏电保护 2.电源断路、短路保护

箱体材质：SUS304#不锈钢板 控制器 液晶触摸显示屏（TEMI880/PLC）

可选件：原装进口光辐射度计 可选件：原装进口滤光片 适用标准ASTM, ISO, SAE, CEN, DIN, JASO, JIS, BS...