

# DN300下水管道闭水闭气气囊 西安DN800封堵气囊 结实坚韧

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | DN300下水管道闭水闭气气囊<br>西安DN800封堵气囊 结实坚韧 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司                        |
| 价格   | 350.00/条                            |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥<br>颜色:黑色<br>产地:河北衡水         |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街                            |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008            |

## 产品详情

充至工作压力时，就停止充气，千万不能超压。6、大的气囊上面有把手，固定在管道上，防止冲跑。使用堵水气囊注意事项：1、堵水气囊存放一段时间后，再次使用时要进行堵水气囊充气检查，可以使用在水盆内进行检查，气压不超过安全线的三分之一为宜，检查气囊周围及接口处是否漏气情况出现。

普通两胶一布封堵气囊充气压力能充到0.04MPa，想要充气压力更强的，例如0.1MPa就要用高压管道封堵气囊了。高压管道封堵气囊是根据市场需要，厂家经过多年不断研究，在普通管道封堵气囊基础上改良而成的，这也是顺应了生产技术不断创新而推动的结果，新一代的高压管道封堵气囊相对于普通封堵气囊来说使用寿命要长很多。

9、将气囊捆扎好后，潜水员将气囊送到业主所点，将捆扎好的绳子并回收；10、用空压机对气囊进行充气，充气到气压；管道闭水试验气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，在各种材质的管道检漏工程中广泛使用。

使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；5、气囊只能安放于圆形管道内；6、充入气囊的空气不可含油；7、务必按照工作手册对气囊进行连接；8、气囊在管道外最高允许气到0.02MPa。

(2) 翻开检查井下方管道封堵气囊，下放管道封堵气囊时先把气囊进行折叠，沿水流方向灵敏下放管道封堵气囊，充气端朝上游侧。(3) 空压机向管道封堵气囊充气，充气时空压机的气量不能大，防止管道封堵气囊爆裂，充气时观察压力表和检查井中水位改动，充气压力不得大于管道封堵气囊规划承压。

4、橡胶气囊有一定的自重，便于水中作业，且整体耐老化，耐腐蚀，适合在成份复杂的污水中长期使用

。5、使用后经济效益和社会效益明显，是先进的huanbao产品。封堵气囊的使用1、检查气囊：表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。