

DN400自来水管闭水试验气囊 杭州DN500封堵气囊 不易磨损

产品名称	DN400自来水管闭水试验气囊 杭州DN500封堵气囊 不易磨损
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

DN200mm-DN900mm气囊的充气压力是0.02Mpa，DN1000mm-DN1400mm的气囊的充气压力是0.015Mpa，DN1500mm-DN2000的气囊的充气压力是0.01Mpa，请严格按照气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压会损坏下水管道封堵气囊。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于diy1次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。

(拆除时风镐破碎)污水管道封堵安全措施1、施工现场三相电源必须正常，有专人负责；2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备；3、潜水员水下工作时，供氧设备必须有专人看护；4、在现场的供氧设备上连接另一套应急供氧设备；5、现场必须配两名以上专职潜水员；6、现场潜水装备和通讯设备应急用的必。

管道堵水气囊规格：DN50mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm、DN700mm、DN800mm、DN900mm、DN1000mm、DN1100mm、DN1200mm、DN1500mm、DN1800mm雨水。

使用气囊时，要时刻注意使用者和附近人员的安全4、不得使用空气管子来提携气囊，应该是讲缆绳和链条系到气囊上的挂钩上来提；5、气囊只能安放于圆形管道内；6、充入气囊的空气不可含油；7、务必按照工作手册对气囊进行连接；8、气囊在管道外最高允许气到0.02MPA。

巧妙地使用管道封堵气囊有时能使得防汛工作事半功倍，甚至有时没有高压清洗车的时候还能代劳一下

，下面我们就好一些不常见的功能来给大家讲一下，看看在防汛期间排水管道封堵气囊给大家带来什么样的好出呢。1、疏通管道：采用管道封堵气囊，放入管道内堵个一段时间，当上游积水达到一定高度的时候，吧封堵气囊进行放气，取出气囊，强大的水流能对下游起到很好的疏通效果，这是封堵气囊其中的一个好出。