

# DN1800自来水管道堵漏气囊 盘锦市政管道堵漏气囊 抵御冲击

产品名称	DN1800自来水管道堵漏气囊 盘锦市政管道堵漏气囊 抵御冲击
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格,确保气囊的气密性和安全性。  
堵水气囊日常1、每次使用气囊后应用清水和软布对气囊进行清洗。quchu气囊表面残留物,以免腐蚀气囊。2、气囊应该避免阳光直接照射,在常温下保存。

3、待混凝土初凝后即可将桥梁管道橡胶气囊,脱模(打开阀门把气放掉)。管道封堵用:将橡胶气囊放入需要堵塞的管道口处,放入管道的长度为橡胶气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出橡胶气囊。

管道封堵气囊使用中:在进行充气时需保持管道封堵气囊内部的压力均匀,充气时应缓缓的,观察压力表上升的变化情况,如压力表上升快速说明对气囊充气过快,此时应放慢充气的速度,将止气阀稍微拧紧一些,已减轻进气的速度,否则速度过快,迅速超过压力很有可能就会打爆管道封堵气囊,因为所用气泵功率大小品排不等与充气。

管道堵水气囊主要用于管道的闭水实验,管道分段封堵检修,管道抢修临时闭水;很多施工方在选购产品时会忽略几个问题:最常见问题,购买一种口径的堵水气囊“通用”使用,我们在销售中发现,最常被问的问题就是“400的堵水气囊可以用在350和300的管道上吗。”

管道橡胶水堵选用注意事项选用橡胶水堵的注意事项:选用橡胶水堵时,需要封堵管道的直径是多大,就需要采购多大直径的橡胶水堵,不同的水堵放入不对应的管道内是不能进行封堵的,管径大水堵小事封堵不住的,管径小水堵大,水堵在里面会有折叠,造成封堵不严,甚至损坏水堵;水泥管道、污水管道如果水压大,需要购买加强的橡。

严禁站在井壁上口操作，上下沟槽必须设置立梯、戴上安全帽，并预先对沟壁的土质、支撑等进行检查，如有异常现象应及时排除，以保证闭水试验中的安全。试验完毕按要求拆卸橡胶水堵，整理收好存放，以便下次闭水试验使用。