

安德森-耐格EN数字式压力表/压力开关ANDERSON-NEGELE

产品名称	安德森-耐格EN数字式压力表/压力开关ANDERSON-NEGELE
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

产品详情

[安德森-耐格EN数字式压力表/压力开关ANDERSON-NEGELE](#)

安德森-耐格EN数字式压力表/压力开关ANDERSON-NEGELEw介绍

90mm卫生型数字压力表，可选开关信号，安德森耐格 EN 数字压力表专为食品、饮料和乳品行业中监控关键压力应用而设计。该产品满足客户：更高的性能，更安全，压力显示更易读的需求。数字

安德森-耐格EN数字式压力表/压力开关ANDERSON-NEGELEw压力表带有一个电池供电的本地压力显示屏。其精度为机械型产品的6倍，可承受3倍过载压力，分辨率是传统机械压力表的5~10倍。开关型还提供2个完全可调的开关，可利用低压继

电器输出实现简单的控制和减报警应用。安德森耐格数字压力表平台专为食品、饮料和乳品行业中监控关键压力应用而设

计。该产品系列旨在满足我们客户的几大需求：性能，安全和可读性。安德森-耐格EN数字式压力表/压力开关ANDERSON-NEGELEw这类数字压力表带有一个电池供电的本地压力显示屏。其精度为机械型产品的6倍，过载能

力为3倍，分辨率为5到10倍。开关型还提供2个完全可调的开关，可利用低压继

电器输出实现简单的控制和减报警应用。

相比传统压力表，安德森耐格数字压力表取消了机械动作机构，使得可靠性得以进

一步提高。此外，还引入了其他一些实用功能，例如带有简单的防篡改用户界面来

简化校准和编程。单位不仅可编程设置为多种工程单位，而且所有复合单位均可自

动比例换算至适当的单位。另外还提供“最小/最大”数据捕捉功能，用来方便工艺和设备的故障排除。该产品由两节5号电池供电，续航时间长达1年，并在耗尽前通过点亮“电池低电量”指示灯来提醒。开关型则由直流回路电源长期供电，并带有离线编程的电池备份功能

技术性能

精度： $\pm 0.2\%$ 的满量程(30, 100, 200, 300, 500 psi)

$\pm 0.5\%$ 的满量程 (5 psi)

符合 ASME B40.7-1998 要求

重复性： $\pm 0.06\%$ 的满量程(30, 100, 200, 300, 500 psi)

$\pm 0.2\%$ 的满量程(5 psi)

$\pm 0.06\%$ URL

温度稳定性： ± 0.10 psi 工艺或环境温度每变化 10°F

过载能力： $2\times$ URL

操作

过程温度范围： $250\sim 260^\circ\text{F}$ ($-40\sim 127^\circ\text{C}$), 连续

存储温度范围： $40^\circ\sim 190^\circ\text{F}$